



Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3750E-48TD-S

WS-C3750E-48TD-S

Описание

В комплект входит:

Блок питания C3K-PWR-265WAC - 1 шт

На данный товар возможна [гарантия NAG-NBD \(Next Business Day\)](#), условия и цену уточняйте у менеджера

Сетевой коммутатор Cisco Catalyst Switch WS-C3750E-48TD-S фиксированной конфигурации нацелен на удовлетворение нужд операторов связи, предприятий с высоконагруженной сетью передачи данных. Предназначается для агрегации уровня доступа, подключения к сети ядра устройств на скорости Gigabit Ethernet.

WS-C3750E-48TD-S - устройство промышленного исполнения RACKMOUNT, обеспечивающее широкополосное подключение оконечных устройств на скорости 10/100/1000 Мбит/с, подключение к верхней ступени сети агрегации или ядру на скорости Gigabit Ethernet или 10 Gigabit Ethernet (10 GbE).

Ключевые особенности:

Высокоскоростная маршрутизация трафика

Благодаря технологии Cisco Express Forwarding (CEF) Cisco WS-C3750E-48TD-S обеспечивает высокопроизводительную маршрутизацию трафика IP. Программное обеспечение SMI поддерживает статическую, RIPv1 и RIPv2 маршрутизацию, а EMI - еще и OSPF, IGRP, EIGRP, а также маршрутизацию multicast трафика (PIM, DVMRP, IGMP snooping)

Высокая безопасность

Поддержка протокола 802.1x, функциональность Identity-Based Networking Services (IBNS), списки доступа для трафика, коммутируемого на втором уровне (VLAN ACL), на третьем и четвертом уровнях (Router ACL), а также Port-based ACLs (PACL) и Time-based ACL. Для обеспечения безопасности при администрировании поддерживаются протоколы SSH и SNMPv3, а также централизованная аутентификация на TACACS+ и RADIUS серверах.

Высокая доступность

Для защиты от сбоев внутренних блоков питания коммутаторы WS-C3750E-48TD-S поддерживают резервную систему питания Cisco Redundant Power System 675 (RPS 675), протоколы 802.1D, 802.1s, 802.1w, функциональность UplinkFast, HSRP, UDLD, Aggressive UDLD, Switch port Auto-recovery.

Поддержка качества обслуживания (QoS)

Классификация трафика по полям DSCP или 802.1p (CoS), стандартные и расширенные списки доступа для выделения заданного типа трафика, WRED, очередность Strict Priority, Shaped Round Robin. Существует возможность определения максимальной полосы для определенного вида трафика, а также выделения



OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

гарантированной полосы CIR.

Отличная управляемость

Внедренное в коммутатор ПО Cisco CMS, поддержка управления с помощью SNMP-платформ, таких как CiscoWorks, поддержка SNMP версий 1, 2, 3, Telnet, RMON, SPAN, RSPAN, NTP, TFTP.

Варианты программного обеспечения

Standard Multilayer Software Image (SMI). Включает расширенную поддержку QoS, списки доступа, возможность статической маршрутизации и маршрутизации с помощью протокола RIP.

Enhanced Multilayer Software Image (EMI). Помимо функциональности SMI также обеспечивает расширенную функциональность корпоративного класса, включая аппаратную маршрутизацию одноадресного (unicast) и многоадресного (multicast) IP трафика, PBR, протокол WCCP.

Общие

Размещение Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора Управляемый L3
Линейка Cisco Catalyst 3560-E, 3750-E

Интерфейсы

Тип основных портов GigabitEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100/1000BaseT 48
Интерфейсы 10GBase-X X2 2
Интерфейсы для стекирования Встроенные
Консольный порт RJ45
Количество основных портов 48
Тип Uplink портов 10GigabitEthernet SFP+

Питание

Напряжение питания ~220V AC
Допустимое напряжение питания 100-240V AC

L2 функционал

Поддержка стекирования Да
Количество VLAN 1005
Размер таблицы MAC адресов 12000
Агрегирование портов PAgP; LACP
Количество multicast групп 1000

L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации

11000

Протоколы маршрутизации

RIP; EIGRP

Доп. описание

Блоки Питания

Cisco Catalyst 3750-E Series Switch Type	Power Supply			
	C3K-PWR-1150WAC	C3K-PWR-750WAC	C3K-PWR-265WAC	C3K-PWR-265WDC
48-Port PoE Switch	X	X		
24-Port PoE Switch	X	X		
48-Port Switch	X	X	X	X
24-Port Switch	X	X	X	X
RPS 2300	X	X		