

Коммутатор Ubiquiti EdgeSwitch PoE 24 порта 250W



ES-24-250W

Описание

EdgeSwitch ES-24-250W Ubiquiti Networks - 24-х портовый управляемый коммутатор уровня 2/3. 24x Gigabit Ethernet порта RJ45, 2x SFP порта. Пропускная способность 26 Gbps. Возможность питать другие PoE устройства, поддержка POE+ IEEE 802.3at/af и 24V Passive PoE. Блок питания 250 W. Стоечный (485.04 x 44.45 x 285.6 мм)

Общие

Размещение Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора Управляемый L2+

Интерфейсы

Тип основных портов GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 24

Интерфейсы 1000BaseX SFP 2

Консольный порт RJ45

Количество портов с поддержкой PoE 24

Количество основных портов 24

Тип Uplink портов GigabitEthernet SFP

Питание

Напряжение питания 100-240V AC

Блоки питания Встроенный

Допустимое напряжение питания 100-240V AC

L2 функционал

Количество VLAN	4093
Размер таблицы MAC адресов	16384
Количество правил ACL	100 с 10 правилами на порт
Протоколы L2 резервирования	MSTP; RSTP; STP
QoS	Да

L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации	16
------------------------------	----

PoE

Поддержка PoE	Да
Стандарт PoE	802.3af; 802.3at; passivePoE
PoE бюджет, W	250

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от -5 до 40
Система охлаждения	Активная
Встроенная грозозащита на портах	24kV
Размеры, мм	485 x 43.7 x 285.4 mm