

## Коммутатор Ubiquiti EdgeSwitch PoE 48 порта 750W

ES-48-750W



### Описание

EdgeSwitch ES-48-750W Ubiquiti Networks - 48-и портовый управляемый коммутатор уровня 2/3. 48x Gigabit Ethernet порта RJ45, 2x SFP порта и 2x SFP+. Пропускная способность 70 Gbps. Возможность питать другие PoE устройства, поддержка POE+ IEEE 802.3at/af и 24V Passive PoE. Блок питания 500 W. Стоечный (485.04 x 44.45 x 347.6 мм)

### Общие

Размещение

Монтируемые в стойку

### Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L2+

### Интерфейсы

Тип основных портов

GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100/1000BaseT

48

Интерфейсы 1000BaseX SFP

2

Интерфейсы 10GBase-X SFP+

2

Консольный порт

RJ45

Количество портов с поддержкой PoE

48

Количество основных портов

48

Тип Uplink портов

10GigabitEthernet SFP+

### Питание

Напряжение питания

100-240V AC

Блоки питания

Встроенный

Допустимое напряжение питания

100-240V AC

## L2 функционал

Количество VLAN

4093

Размер таблицы MAC адресов

16384

Количество правил ACL

100 с 10 правилами на порт

Протоколы L2 резервирования

STP; RSTP; MSTP

QoS

Да

## L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации

16

## PoE

Поддержка PoE

Да

Стандарт PoE

passivePoE; 802.3at; 802.3af

PoE бюджет, W

750

## Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C

от -5 до 40

Система охлаждения

Активная

Встроенная грозозащита на портах

24kV

Размеры, мм

485 x 43.7 x 374.6 mm