

Коммутатор Ubiquiti UniFi Switch PoE 48 порта 500W



US-48-500W

Описание

48 портовый коммутатор для питания всей линейки устройств Ubiquiti AirMax, а так же UniFi и AirCam. Максимальное энергопотребление 500W. EdgeSwitch можно подключить к оптике, для этого на устройстве оборудовано двумя SFP и двумя SFP+

портами. Пропускная способность каждого порта до 1Гбит/с до 10 Гбит/с

, что позволяет достичь высокой пропускной способности в сети. Управляется фирменным контроллером UniFi Controller.

- MSTP/RSTP/STP
- VLAN, Private VLAN, Voice VLAN
- Link Aggregation
- DHCP Snooping, IGMP Snooping
- TACACS+, RADIUS, 802.1x, MAC Filtering, ACL
- DiffServ, CoS
- Static Routing, Policy-Based Routing

UniFi Switch призван решить проблему с большим количеством блоков питания.

Общие

Размещение

Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L2

Интерфейсы

Тип основных портов

GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100/1000BaseT

48



OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Интерфейсы 1000BaseX SFP	2
Интерфейсы 10GBase-X SFP+	2
Консольный порт	RJ45
Количество портов с поддержкой PoE	48
Количество основных портов	48
Тип Uplink портов	10GigabitEthernet SFP+

Питание

Напряжение питания	100-240V AC
Блоки питания	Встроенный
Допустимое напряжение питания	100-240V AC

L2 функционал

Количество VLAN	255
Размер таблицы MAC адресов	16384

PoE

Поддержка PoE	Да
Стандарт PoE	802.3af; 802.3at; passivePoE
PoE бюджет, W	500

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от -5 до 40
Система охлаждения	Активная
Встроенная грозозащита на портах	24kV
Размеры, мм	485 x 43.7 x 374.6 mm