



Коммутатор Ubiquiti UniFi Switch PoE 8 портов 150W

US-8-150W

Описание

UniFi Switch PoE 8 портов 150W от **Ubiquiti** - это тихий, управляемый гигабитный коммутатор с **PoE+** и SFP. Бесшумность работы обеспечивается пассивной системой охлаждения (без вентиляторов). 8 независимых **Ethernet** портов могут инжектировать питание по стандартам **802.3af/at PoE+** или **24V passive PoE**. Также коммутатор имеет на борту два **SFP** порта для оптических подключений.

Основные особенности:

- 8 гигабитных RJ45 портов;
- 2 SFP порта;
- Производительность коммутации в неблокировочном режиме - 10 Gbps;
- Полная производительность коммутации - 20 Gbps;
- Скорость обработки пакетов - 14.88 Mpps;
- Суммарная инжектируемая мощность PoE - 150W;
- Поддержка стандартов: POE+ IEEE 802.3af/at и 24V Passive PoE;
- Бесшумный;
- Настольное исполнение;

Общие

Размещение Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора Управляемый L2

Интерфейсы

Тип основных портов GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 8

Интерфейсы 1000BaseX SFP 2

Количество портов с поддержкой PoE 8

Количество основных портов 8

Тип Uplink портов GigabitEthernet SFP

Питание

Напряжение питания 110-240V AC

Блоки питания Встроенный

L2 функционал

Количество VLAN 255

Размер таблицы MAC адресов 16384

PoE

Поддержка PoE Да

Стандарт PoE 802.3af; 802.3at; passivePoE

PoE бюджет, W 150

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C от -5 до 40

Система охлаждения Пассивная

Встроенная грозозащита на портах 24kV

Размеры, мм 235 x 43 x 204 mm

Комплект поставки

Комплект поставки Коммутатор, Крепление в стойку 12", винт M4 8 шт, Шуруп 4 шт., пробка 4 шт., инструкция.

Доп. описание

Комплект поставки:

- Кабель питания;
- Крепеж в стойку 12";
- Винты для пластин;
- Крепёжные винты;
- Дюбель M4;
- Руководство по быстрой установке;