

Коммутатор Ubiquiti EdgeSwitch PoE 8 портов 150W

ES-8-150W



Описание

EdgeSwitch PoE, 150W от **Ubiquiti** - это тихий, управляемый гигабитный коммутатор с **PoE+** и **SFP**. Бесшумность работы обеспечивается пассивной системой охлаждения (без вентиляторов). 8 независимых **Ethernet** портов могут инжектировать питание по стандартам **802.3af/at PoE+** или **24V passive PoE**. Также коммутатор имеет на борту два **SFP** порта для оптических подключений.

Основные особенности:

- 8 гигабитных RJ45 портов;
- 2 SFP порта;
- 1 консольный последовательный интерфейс для управления;
- Производительность коммутации в неблокировочном режиме 10 Gbps;
- Полная производительность коммутации: 20 Gbps;
- Скорость обработки пакетов: 14.88 Mpps;
- Суммарная инжектируемая мощность PoE: 150W;
- Поддержка стандартов: POE+ IEEE 802.3af/at и 24V Passive PoE;
- Бесшумный;
- Крепления для установки на стене в комплекте;
- Дополнительный вход для источника питания DC;

Общие

Размещение

Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L2+

Интерфейсы

Тип основных портов

GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100/1000BaseT

8

Интерфейсы 1000BaseX SFP

2

Консольный порт

RJ45

Количество портов с поддержкой PoE	8
Количество основных портов	8
Тип Uplink портов	GigabitEthernet SFP

Питание

Напряжение питания	42-56V DC; 100-240V AC
Блоки питания	Встроенный
Допустимое напряжение питания	100-240V AC

L2 функционал

Количество VLAN	4093
Размер таблицы MAC адресов	16384
Количество правил ACL	100 с 10 правилами на порт
Протоколы L2 резервирования	RSTP; STP
QoS	Да

PoE

Поддержка PoE	Да
Стандарт PoE	802.3af; 802.3at; passivePoE
PoE бюджет, W	150

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от -5 до 40
Система охлаждения	Пассивная
Встроенная грозозащита на портах	24kV
Размеры, мм	204 x 43 x 235 mm