

Коммутатор Cloud Smart Switch Mikrotik326-24G-2S+RM is SwOS

CSS326-24G-2S+RM



Описание

CSS326-24G-2S RM - новая модель серии коммутаторов MikroTik. Коммутатор работает на базе программного обеспечения SwOS, имеет графический веб-интерфейс который содержит все необходимые функции управления и коммутации, такие как переадресация с порта на порт, фильтрация MAC, поддержка VLAN, зеркалирование трафика, ограничение пропускной способности и многое другое.

Коммутатор оснащен 24 гигабитными портами, 2 SFP+ портами с поддержкой 1.25G SFP-модулей. Список поддерживаемых SFP-модулей тут (https://wiki.mikrotik.com/wiki/MikroTik_SFP_module_compatibility_table)

Основные особенности:

- Таблица на 16K хостов;
- IEEE 802.1Q VLAN;
- Поддержка до 4K одновременных сетей VLAN;
- Изоляция портов;
- Функции защиты и обеспечения безопасности;
- Защита от ширококвещательного шторма;
- Зеркалирование входящего/исходящего трафика;
- Поддержка RSTP;
- Поддержка списков контроля доступа ACL;
- Обнаружение других устройств MikroTik через функцию Neighbor Discovery;
- SNMP v1;
- Графический Web-интерфейс.

Комплект поставки:

- Коммутатор;
- Адаптер питания 24В / 1.2А;
- Комплект для крепления в стойку.

Общие

Размещение

Монтируемые в стойку

Тип коммутатора



OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Тип коммутатора

Управляемый L2+

Интерфейсы

Тип основных портов

GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100/1000BaseT

24

Интерфейсы 10GBase-X SFP+

2

Количество основных портов

24

Тип Uplink портов

10GigabitEthernet SFP+

Питание

Напряжение питания

12V DC; 24V DC

Допустимое напряжение питания

10-30V DC

L2 функционал

Протоколы L2 резервирования

RSTP

L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации

16000