



Коммутатор Cisco Nexus N9K-C9372PX

N9K-C9372PX

Описание

В комплект входит:

- Блок питания AC Port Side Exhaust или Port Side Intake - 2 шт.
- Блок вентиляторов Port Side Exhaust или Port Side Intake - 4 шт.

Модель блоков питания и вентиляторов уточняйте у менеджера.

Крепления в стойку и дополнительные лицензии в комплект не входят!

Коммутаторы Cisco Nexus серии 9000

предоставляют основу для развертывания инфраструктуры Cisco, ориентированной на приложения (**ACI**)

application centric infrastructure

), которые способны обеспечить масштабируемость, высокую производительность, низкое потребление энергии, а также полноценную работу технологий сетевой виртуализации

VXLAN

(

Virtual Extensible LAN

) и

NVGRE

(

Network Virtualization Using Generic Routing

Encapsulation

). Они обеспечивают высокую масштабируемость, производительность и энергоэффективность в устройстве компактного размера. Эти коммутаторы являются идеальным решением для развертывания на уровне ядра и агрегации в сетях крупных предприятий, поставщиков услуг и облачных сетях.

Коммутаторы Cisco Nexus 9000

выпускаются в модульной и фиксированной

конфигурации

10/40/100 Gigabit Ethernet

и рассчитаны на работу в

режиме

Cisco NX

для обратной совместимости и согласованности с

текущим набором решений Cisco Nexus, и в

режиме

ACI

для использования всех преимуществ сервисов на основе политик и функций автоматизации

инфраструктуры

ACI

.

Высокая доступность устройств

Cisco Nexus 9000 серии

характеризуется полной поддержкой обновления ПО

без прерывания работы (

ISSU

) и внесения исправлений в ПО без прерывания работы, а использование специализированных интегральных микросхем (

ASIC

) Cisco и сторонних разработчиков для повышения надежности и производительности.

Серия Cisco Nexus 9300 состоит из коммутаторов с фиксированным количеством портов и предназначена для развертывания ToR и MoR в центрах обработки данных, которые поддерживают корпоративные приложения, хостинг провайдеров услуг и среды облачных вычислений. Данная платформа поддерживает 10, 40 и 100-гигабитные неблокируемые порты с пропускной способностью до 12,8 терабит в секунду (Nexus N9K-C9364C).

Все коммутаторы серии Cisco Nexus 9300 используют современный высокопроизводительный процессор Dual-core 2.5 GHz x86, а также 64 GB SSD диск и 16 GB памяти для улучшения производительности сети.

	Nexus 9372TX	Nexus 9396TX	Nexus 93120TX	Nexus 93128TX	Nexus 93108TC-EX	Nexus 9348GC-FXP	Nexus 93108TC-FX
Форм-фактор	1 RU	2 RU	2 RU	3 RU	1 RU	1RU	1RU
Производительность, Tbps	1.44	1.92	2.4	2.56	2.16	0.696	2.16
1 GE порты	48	48	96	96	48	48	48
10 GE порты	48	48	96	96	48	-	48
10/25 GE порты	-	-	-	-	-	4	-
40 GE порты	6	6 или 12	6	6 или 8	6	2	6
100 GE порты	-	4	-	4	6	2	6
Задержка, мкс	~4	~4	~4	~4	~2.5	~2.5	~2.5
Буфер, МБ	37	52	52	52	40	40	40
Блок питания, Вт; до 2x штук	650	650	1200	1200	650	350	500
Мощность, Вт	375	427	542	582	290	178	276
Артикул	N9K-C9372TX	N9K-C9396TX	N9K-C93120TX	N9K-C93128TX	N9K-C93108TC-EX	N9K-C9348GC-FXP	N9K-C93108TC-FX
Операционная система	NX-OS, ACI						

Дополнительные лицензии и функционал
(заказываются отдельно, уточняйте у менеджера)

Feature License	Product ID
Enterprise Services Package	N95-LAN1K9 (for Cisco Nexus 9500 Series switches)
LAN_ENTERPRISE_SERVICES_PKG	N93-1G-LAN1K9 (for the Cisco Nexus N9K-C9348GC-FXP switch)
	N93-LAN1K9 (for Cisco Nexus 9200, 9300, 9300-EX, and 9300-FX/FX2 Series switches, except the Cisco Nexus N9K-C9348GC-FXP switch)
	N93-LAN1K9-XF2 (for the Cisco Nexus 9364C and 9300-GX switch es)



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Feature License	Product ID
VPN Fabric License	N95-FAB1K9 N93-FAB1K9
Network Services Package	N95-SERVICES1K9
NETWORK_SERVICES_PKG	N93-SERVICES1K9

Feature License	Product ID
FCoE NPV Package	N95-FNPV1K9
FCOE_NPV_PKG	N93-FNPV1K9
SAN Switching Package	N93-16Y-SSK9 (up to 16 ports)
SAN_ENTERPRISE_PKG	N93-48Y-SSK9 (all 48 ports)
and	
FC Port Package	
FC_PORT_ACTIVATION_PKG	
Security License	ACI-SEC-XM*** or ACI-SEC-XF**
24 Port License Upgrade Package*	N9K-EX-24P-UPG=
NEXUS_24PORTEX_UPGRADE	
24 Port License Upgrade Package*	N9K-FX-24P-IIPG=

Feature License	Product ID
NEXUS_24PORTFX_UPGRADE	

*The 24-port licenses are hardware licenses. They are independent of any Cisco NX-OS or ACI software feature sets or software licenses.

**ACI-SEC-XF replaces NXOS-SEC-XF. NXOS-SEC-XF is no longer orderable.

***ACI-SEC-XM replaces NXOS-SEC-XM. NXOS-SEC-XM is no longer orderable.

[Cisco NX-OS Licensing Guide](#)

Общие

Размещение

Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L2

Линейка Cisco

Nexus 9000

Интерфейсы

Тип основных портов

10GigabitEthernet SFP+

Интерфейсы 10GBase-T

48

Интерфейсы 40GBase-X

6

Количество основных портов

48

Тип Uplink портов

40GigabitEthernet QSFP+

L2 функционал

Количество VLAN

4096

Размер таблицы MAC адресов

96000

Количество правил ACL

4000

Агрегирование портов

LACP

Питание

Допустимое напряжение питания

100-240V AC