



## Неуправляемый PoE коммутатор SNR-S1904GP-2S

### SNR-S1904GP-2S

### Описание

Серия SNR-S1900 – это неуправляемые Ethernet-коммутаторы, предназначенные для расширения или организации небольших сетей. Наличие интерфейсов SFP позволяет подключать удаленные объекты, а металлический корпус защищает от прямого физического воздействия.

SNR-S1904GP-2S

имеет 4 порта 10/100/1000Base-T с PoE 802.3af/at и с суммарной мощностью PoE 65 Ватт для подключения абонентских линий и 2 порта 1000Base-X (SFP) для подключения к волоконно-оптической сети. Поддержка PoE 802.3at/af на всех 4 портах позволяет питать IP/видео-телефоны, Wi-Fi-точки, тонкие клиенты напрямую от коммутатора, что уменьшает стоимость владения и упрощает обслуживание инфраструктуры.

#### Основные особенности:

- Низкая стоимость;
- PoE функционал;
- SFP uplink-порты;
- Функционал изоляции портов;
- Металлический корпус.

### Общие

Размещение: Настольный

### Тип коммутатора

Тип коммутатора: Неуправляемый

### Интерфейсы

Тип основных портов: GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100/1000BaseT: 4

Интерфейсы 1000BaseX SFP: 2

Количество портов с поддержкой PoE: 4

Количество основных портов: 4



ООО NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz

Тип Uplink портов GigabitEthernet SFP

## Питание

Напряжение питания ~220V AC

Блоки питания Внешний

## L2 функционал

Размер таблицы MAC адресов 1000

## PoE

Поддержка PoE Да

Стандарт PoE 802.3af; 802.3at

PoE бюджет, W 65

## Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C от 0 до 50

Система охлаждения Пассивная

Размеры, мм 145 x 30 x 100

## Комплект поставки

Комплект поставки Коммутатор; Блок питания; Руководство по установке; Гарантийный талон.