



Коммутатор Cisco Catalyst WS-C2960CX-8TC-L

WS-C2960CX-8TC-L

Описание

Комплектация:

Встроенный блок питания.

Крепления в комплект не входят.

Обзор продукта

Cisco Catalyst 2960-CX - это компактная серия коммутаторов, которая помогает оптимизировать развертывание сети благодаря своей бесшумной и компактной конструкции. Идеально подходят в местах с ограниченным пространством. Данные коммутаторы могут находиться вне шкафа и располагаться ближе к пользователям, что в свою очередь обеспечивает большую гибкость при расширении сети.

Основные особенности Cisco Catalyst 2960-CX серии:

- 8 GbE портов обеспечивают передачу трафика на скоростях канала (line rate forwarding)
- порты аплинков: медные 1G и оптические 1G SFP
- поддержка стандарта IEEE802.3at PoE+ обеспечивает бюджет по PoE до 124W
- компактные и бесшумные (конструкция без вентиляторов)

Технические характеристики:

- DRAM 512 MB
- Flash memory 128 MB
- Производительность 24 Gbps
- Скорость коммутации 17.9 Mpps

Общие

Размещение

Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L2+

Линейка Cisco

Catalyst 2960-C, 2960-CX



OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Интерфейсы

Тип основных портов	GigabitEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100/1000BaseT	10
Интерфейсы 1000BaseX SFP	2
Консольный порт	USB type B RJ45
Количество основных портов	8
Тип Uplink портов	GigabitEthernet SFP

Питание

Напряжение питания	220V AC
Допустимое напряжение питания	100-240V AC

L2 функционал

Количество VLAN	255
Размер таблицы MAC адресов	16000
Агрегирование портов	PAgP; LACP

Доп. описание