



## Маршрутизатор Mikrotik CRS326-24S+2Q+RM

CRS326-24S+2Q+RM

### Описание

Коммутатор предназначен для использования в Дата-центрах и Интернет провайдерах при работе с высокими нагрузками.

CRS326-24S+2Q+RM - первый продукт Mikrotik с Портами QSFP + 40 Гбит / с для быстрого и стабильного оптоволоконного соединения.

В целом он имеет два порта QSFP + 40 Гбит/с и двадцать четыре порта SFP + 10 Гбит / с, что обеспечивает общую пропускную способность до 320 Гбит / с и емкость коммутации 640 Гбит / с со скоростью пересылки 252 Мбит / с. с наиболее распространенными пакетами.

Коммутатор оснащен двумя блоками питания

Простое управление - полноразмерный USB-порт для конфигурации.

Возможность выбора работы на операционной системе RouterOS либо SwOS. Если требуется возможность использовать маршрутизацию и другие функции уровня 3, используйте RouterOS.

### Общие

Размещение

Монтируемые в стойку

### Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L3

### Интерфейсы

Интерфейсы 10/100BaseTX

1

Интерфейсы 10GBase-X SFP+

24

Интерфейсы 40GBase-X

2

Количество основных портов

24

Тип Uplink портов

40GigabitEthernet QSFP+

### Физические характеристики



ООО NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz

Диапазон рабочих температур, °C

от -20 до 60