



Управляемый POE коммутатор уровня 2 SNR-S2200G-8T-POE

SNR-S2200G-8T-POE

Описание

Управляемый гигабитный Web-smart коммутатор SNR-S2200G-8T-POE - это бюджетное решение для построения сетей доступа, требующих питание PoE. Управление коммутатором осуществляется **только** через Web-интерфейс, обеспечивая простоту и удобство конфигурации. Коммутатор оснащен 8 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 100/1000Base-X SFP, поддерживает до 8K MAC. Поддержка питания PoE 802.3af/at до 30 Вт на порт обеспечит стабильную работу точек доступа, IP-телефонов, камер и других устройств (общий бюджет PoE - 100 Вт). Для контроля статуса PoE-устройства и поддержания постоянного питания в случае сбоев или неполадок реализована функция PD Alive.

Для организации отказоустойчивых сетей реализована поддержка стандартных протоколов STP/RSTP/MSTP.

SNR-S2200G-8T-POE имеет пассивное охлаждение и встроенный блок питания 90-264V AC.

Основные особенности:

- Гигабитный доступ;
- Управление только через Web-интерфейс;
- Встроенная грозозащита на всех медных портах;
- Поддержка PoE с общим бюджетом 100 Вт;
- Поддержка PD Alive;
- Управление только через Web-интерфейс;
- Поддержка протоколов L2-резервирования STP/RSTP/MSTP;
- Функционал безопасности: Storm Control, IP Source Guard, Port Isolation, DHCP Snooping;
- QoS, поддержка 8 аппаратных очередей на порт.

Общие

Размещение Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора Управляемый WEB-Smart

Интерфейсы

Тип основных портов GigabitEthernet RJ45



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 8 |
| Интерфейсы 1000BaseX SFP | 2 |
| Количество портов с поддержкой PoE | 8 |
| Количество основных портов | 8 |
| Тип Uplink портов | GigabitEthernet SFP |

Питание

| | |
|--------------------|------------|
| Напряжение питания | ~220V AC |
| Блоки питания | Встроенный |

L2 функционал

| | |
|--------------------------------|---|
| Количество VLAN | 4094 |
| Размер таблицы MAC адресов | 8000 |
| Протоколы L2 резервирования | MSTP; STP; RSTP |
| Агрегирование портов | LACP 802.3ad, статическое, максимум 8 групп, до 8 портов в группе |
| QoS | 8 очередей |

PoE

| | |
|---------------|------------------|
| Поддержка PoE | Да |
| Стандарт PoE | 802.3af; 802.3at |
| PoE бюджет, W | 100 |

Управление и мониторинг

| | |
|----------------------------|--|
| Управление и мониторинг | Web-интерфейс; SNMP v1/v2/v3; Syslog; LLDP |
|----------------------------|--|

Физические характеристики

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Диапазон рабочих температур, °C | от 0 до 45 |
| Система охлаждения | Пассивная |
| Размеры, мм | 280 x 180 x 44 |



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Комплект поставки

Комплект поставки

Коммутатор; Кабель питания; Консольный кабель; Кабель заземления; Крепления в стойку; Руководство по установке; Гарантийный талон.