



## Управляемый PoE коммутатор уровня 2 BDCOM S2528-P, 24x 10/100/1000Base-T PoE 802.3af/at до 370W, 4x combo 1G SFP/RJ45, 220VAC

S2528-P

### Описание

Управляемый PoE коммутатор уровня 2 BDCOM S2528-P, 24x 10/100/1000Base-T, 4x combo 1G SFP/RJ45, 220VAC. Поддержка PoE 802.3af/at на всех 24 портах позволяет питать IP-телефоны, Wi-Fi-точки, тонкие клиенты напрямую от коммутатора, что уменьшает стоимость владения и упрощает обслуживание инфраструктуры.

BDCOM S2500-P Series is a new-generation intelligent gigabit access switch designed for carrier's IP MAN and enterprise networks. Its simple management mode and flexible installation can meet the requirement of any complicated scenarios.

### Общие

Размещение Монтируемые в стойку

### Тип коммутатора

Тип коммутатора Управляемый L2

### Интерфейсы

Тип основных портов GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 24

Интерфейсы 1000BaseX SFP 4

Из них комбо 10/100/1000BaseT | 1000BaseX SFP 4

Консольный порт RJ45

Количество портов с поддержкой PoE 24

Количество основных портов 24

Тип Uplink портов GigabitEthernet SFP

### Питание



OOO NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Напряжение питания | ~220V AC   |
| Блоки питания      | Встроенный |

## L2 функционал

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Количество VLAN             | 4094  |
| Размер таблицы MAC адресов  | 8000  |
| Количество правил ACL       | 895   |
| Протоколы L2 резервирования | ERPS; MSTP; RSTP; STP   |
| Агрегирование портов        | LACP 802.3ad, статическое, максимум 8 групп, до 8 портов в группе |
| Multicast                   | IGMP v1/v2/v3 Snooping, MVR, Fast-leave, Multicast Filter         |
| QoS                         | 8 очередей, SP, WRR, SP+WRR                                       |
| Количество multicast групп  | 509   |

## PoE

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Поддержка PoE | Да               |
| Стандарт PoE  | 802.3at; 802.3af |
| PoE бюджет, W | 370              |

## Управление и мониторинг

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Управление и мониторинг | Web-интерфейс, Интерфейс командной строки (CLI) (Telnet/SSH); TFTP, FTP, SFTP; SNMP v1/v2/v3;NTP |
|-------------------------|--|

## Физические характеристики

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Диапазон рабочих температур, °C  | от 0 до 50 |
| Система охлаждения               | Активная   |
| Встроенная грозозащита на портах | 2kV        |
| Размеры, мм                      | 440x44x210 |