



# Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3650-48TD-S

WS-C3650-48TD-S

### Описание

#### Комплектация:

Блок питания PWR-C2-250WAC - 1 шт.

Крепления в комплект не входят.

#### Обзор продукта

Коммутаторы Cisco Catalyst 3650 - это стекируемые Ethernet и multigigabit Ethernet коммутаторы уровня доступа корпоративного класса, которые обеспечивают конвергенцию проводных и беспроводных сетей.

#### Особенности Cisco Catalyst серии 3650:

- встроенный контроллер беспроводного доступа
- поддержка точек доступа 3700, 3600, 3500, 2600, 1600, 1260, 1140, 1040 серий
- поддержка технологии StackWise-160 (до 9 устройств в стеке)
- поддержка РоЕ, РоЕ+ (до 30Вт на порт) и UPOE (до 60Вт на порт)
- модели коммутаторов с Multigigabit портами 100Mbps/1/2.5/5/10 Gbps
- фиксированные аплинк модули: 4 x 1GE SFP, 2 x 10GE SFP+, 4 x 10GE SFP+, 8 x 10GE SFP+, 2 x 40GE QSFP+
- резервирование источников питания, до 2x блоков питания (\*кроме моделей WS-C3650- 24PDM и WS-C3650- 48FQM фиксированный блок питания)
- DRAM 4 GB
- Flash 2 GB (non-Multigigabit модели) и 4GB (Multigigabit модели)
- MAC 32000

### Общие

Размещение Монтируемые в стойку

## Тип коммутатора

Тип коммутатора Управляемый L3

Линейка Cisco Catalyst 3650, 3850

### Интерфейсы

Тип основных портов GigabitEthernet RJ45





Интерфейсы 10/100/1000BaseT 48

Интерфейсы 1000BaseX SFP 2

Интерфейсы 10GBase-X SFP+ 2

Консольный порт

RJ-45

Количество основных портов 48

Тип Uplink портов 10GigabitEthernet SFP+

Питание

Напряжение питания 220V AC

Допустимое напряжение питания 100-240V АС

Hot Swap блоки питания Да

L2 функционал

Поддержка стекирования Да

Количество VLAN 4094

Размер таблицы МАС адресов 32000

Агрегирование портов PAgP; LACP

L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации 24000

Протоколы маршрутизации BGP; PIM-DM; PIM; EIGRP; IS-IS; OSPF; RIP; PIM-SM