



Коммутатор Cisco Catalyst WS-C2960XR-48LPD-I

WS-C2960XR-48LPD-I

Описание

В комплект входит:

Блок питания PWR-C2-640WAC - 1 шт

Коммутаторы Catalyst 2960-XR - устройства, обладающие такими же преимуществами, как и Catalyst 2960-X, но дополнительно поддерживают возможность установки до 2 AC источников питания различных мощностей со встроенными вентиляторами для обеспечения резервирования и возможностей увеличения бюджета для PoE-питания. Также в Catalyst 2960-XR установлен IP Lite Cisco IOS с поддержкой динамической маршрутизации и функциями уровня 3.

Общие

Размещение

Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L3

Линейка Cisco

Catalyst 2960-X, 2960-XR

Интерфейсы

Тип основных портов

GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100/1000BaseT

48

Интерфейсы 10GBase-X SFP+

2

Интерфейсы для стекирования

Модуль стекирования

Консольный порт

RJ45
USB type B

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Количество портов с поддержкой PoE | 24 |
| Количество основных портов | 48 |
| Тип Uplink портов | 10GigabitEthernet SFP+ |

Питание

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Напряжение питания | ~220V AC |
| Допустимое напряжение питания | 100-240V AC |

L2 функционал

| | |
|----------------------------|------------|
| Поддержка стекирования | Да |
| Количество VLAN | 1024 |
| Размер таблицы MAC адресов | 32000 |
| Агрегирование портов | PAgP; LACP |

L3 функционал

| | |
|------------------------------|-------|
| Размер таблицы маршрутизации | 16000 |
|------------------------------|-------|

PoE

| | |
|---------------|---------|
| Поддержка PoE | Да |
| Стандарт PoE | 802.3at |
| PoE бюджет, W | 370 |