

# Koммyтатор netPower 16P MikroTik CRS318-16P-2S+OUT

CRS318-16P-2S+ OUT

### Описание

Коммутатор netPower 16P выполнен в корпусе уличного исполения и способен обеспечить питание точек доступа или IP-камер в стандарте 802.3af/at. Оснащен 16 портами Gigabit Ethernet с выходом PoE и двумя портами SFP + для оптоволоконных каналов 10G.

Крепление коммутатора осуществляется на трубо стойку при помощи хомутов из комплекта поставки, либо на стену с помощью шурупов

NetPower 16P имеет неблокирующую пропускную способность 36 Гбит/с, коммутационную емкость 72 Гбит/с

\* Блок питания не входит в комплект поставки. Вы можете использовать предпочтительный вариант питания, например, батарейный блок либо Источник постоянного напряжения 48 воль с необходимым бюджетом по мощности. Коммутатор совместим с блоками питания MikroTik 24HPOW, 48POW и 48V2A96W.

## Общие

Размещение Монтируемые в стойку

## Тип коммутатора

Тип коммутатора Управляемый L3

## Интерфейсы

Тип основных портов GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 16

Интерфейсы 10GBase-X SFP+ 2

Количество портов с поддержкой РоЕ 16

Количество основных портов 16

Тип Uplink портов 10GigabitEthernet SFP+

### Питание

Напряжение питания 48-57V DC; 18-30V DC

Блоки питания Внешние

#### PoE

Поддержка РоЕ Да



### OOO NAGTECH +998 55 508 0660 sales@nag.uz

Стандарт РоЕ passivePoE; 802.3af; 802.3at

РоЕ бюджет, W 160

# Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °С  $\,$  от -40 до 70

Система охлаждения Пассивная

Размеры, мм 303 x 212 x 78 mm