



## Коммутатор netPower 16P MikroTik CRS318-16P-2S+OUT

### CRS318-16P-2S+ OUT

### Описание

Коммутатор netPower 16P выполнен в корпусе уличного исполнения и способен обеспечить питание точек доступа или IP-камер в стандарте 802.3af/at. Оснащен 16 портами Gigabit Ethernet с выходом PoE и двумя портами SFP + для оптоволоконных каналов 10G.

Крепление коммутатора осуществляется на трубу стойку при помощи хомутов из комплекта поставки, либо на стену с помощью шурупов

NetPower 16P имеет неблокирующую пропускную способность 36 Гбит/с, коммутационную емкость 72 Гбит/с

\* Блок питания не входит в комплект поставки. Вы можете использовать предпочтительный вариант питания, например, батарейный блок либо Источник постоянного напряжения 48 вольт с необходимым бюджетом по мощности. Коммутатор совместим с блоками питания MikroTik 24HPOW, 48POW и 48V2A96W.

### Общие

Размещение Монтируемые в стойку

### Тип коммутатора

Тип коммутатора Управляемый L3

### Интерфейсы

Тип основных портов GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 16

Интерфейсы 10GBase-X SFP+ 2

Количество портов с поддержкой PoE 16

Количество основных портов 16

Тип Uplink портов 10GigabitEthernet SFP+

## Питание

Напряжение питания	48-57V DC; 18-30V DC
Блоки питания	Внешние

## PoE

Поддержка PoE	Да
Стандарт PoE	802.3af; 802.3at; passivePoE
PoE бюджет, W	160

## Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от -40 до 70
Система охлаждения	Пассивная
Размеры, мм	303 x 212 x 78 mm

## Комплект поставки

Комплект поставки	Хомуты для крепления на столб, винты для крепления на стену, переходник питания DC
-------------------	--