



Коммутатор неуправляемый Wi-Tek PS518G v2

WI-PS518G v2

Описание

Неуправляемый гигабитный коммутатор Wi-Tek PS518G с функцией PoE. При установке, настройке и обслуживании коммутатора не требуется специальных знаний, что облегчает его использование. Коммутатор оснащен 16 портами 100Base-TX с поддержкой PoE общей мощностью 200 Вт, 2 портами 1000Base-T, 1 портом SFP.

Из них:

- 14 портов поддерживают 802.3af/at (PoE, PoE+) до 30Вт на порт
- 2 порта поддерживают 802.3af/at/bt (HiPoE) до 60Вт на порт

Особенности:

Поддерживает функцию Watchdog - автоматическое определение зависших IP-камер или другого оборудования и перезагрузка питания PoE на портах.

Оснащен дополнительным переключателем режимов работы Default/Extend.

Режим **Default** — обычный режим работы.

Режим **Extend** — режим передачи PoE на расстоянии до 250 метров; позволяет преодолеть барьер в 100 метров, стандартный для Ethernet-сетей, и подключать удаленные устройства не применяя PoE-репитеры.

Общие характеристики:

Максимальная потребляемая мощность - 200 Вт (с подключенными PoE устройствами)

PoE-порты - 14x802.3af/at (PoE, PoE+) до 30Вт на порт; 2x802.3af/at/bt (HiPoE) до 60Вт на порт

Активное охлаждение

Блок питания: внутренний AC 110-265В 50/60 Гц

Комплект поставки:

Wi-Tek WI-PS518G (1 шт.)

Кабель питания (1 шт.)

Винты (8 шт.)

Комплект для монтажа в стойку (2 шт.)

Резиновые ножки (4 шт.)

Гарантийный талон (1 шт.)

Краткое руководство (1 шт.)

Общие

Размещение

Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора Неуправляемый

Интерфейсы

Тип основных портов FastEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100BaseTX 16

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 2

Интерфейсы 1000BaseX SFP 1

Количество портов с поддержкой PoE 16

Питание

Напряжение питания 110-240V AC

L2 функционал

Размер таблицы MAC адресов 8000

PoE

Поддержка PoE Да

Стандарт PoE 802.3af; 802.3at; 802.3bt

PoE бюджет, W 200

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C от -10 до 55

Система охлаждения Активная