



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz



Коммутатор неуправляемый Wi-Tek PS328GF

WI-PS328GF

Описание

Неуправляемый гигабитный коммутатор Wi-Tek PS328GF с функцией PoE. При установке, настройке и обслуживании коммутатора не требуется специализированных знаний, что облегчает его использование. Коммутатор оснащен 24 портами 100Base-TX с поддержкой 802.3af/at (PoE, PoE+) 400 Вт, 4 комбо-портами 1000Base-T/SFP.

Общие характеристики:

Максимальная потребляемая мощность - 400 Вт (с подключенными PoE устройствами)
PoE-порты - 24x802.3af/at (PoE, PoE+) до 30Вт на порт;
Активное охлаждение
Блок питания: внутренний AC 110-265В 50/60 Гц

Комплект поставки:

Wi-Tek WI-PS328GF (1 шт.)
Кабель питания (1 шт.)
Винты (8 шт.)
Комплект для монтажа в стойку (2 шт.)
Резиновые ножки (4 шт.)
Гарантийный талон (1 шт.)
Краткое руководство (1 шт.)

Общие

Размещение

Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Неуправляемый

Интерфейсы

Тип основных портов

GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100/1000BaseT

24

Из них комбо 10/100/1000BaseT | 1000BaseX SFP

4



OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Количество портов с поддержкой PoE 24

Питание

Напряжение питания 110-240V AC

L2 функционал

Размер таблицы MAC адресов 16000

PoE

Поддержка PoE Да

Стандарт PoE 802.3af; 802.3at

PoE бюджет, W 400

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C от -10 до 55

Система охлаждения Активная