

Коммутатор Brocade ICX 6610-24P-I



ICX6610-24P-I

Описание

В комплект входит:

Блок питания AC Port Side Intake - 1 шт. Блок вентиляторов Port Side Intake - 1 шт.

Крепления в стойку в комплект не входят!

Управляемый L3 коммутатор Brocade ICX 6610-24P-I 24 порта 1G ,блок питания AC, поток воздуха - Port Side Intake

Разработанная для предоставления основных решений для сетей малых и средних по размеру предприятий, серий коммутаторов ICX 6610. Обладает максимальной плотности 1G портов в 1U исполнении. Имеет возможность объединить до 8 коммутаторов ICX 6610, которые будут функционнировать, как один логический коммутатор. Для подключения стека используется QSFP порты. Коммутатор ICX 6610-24P-I идёт с базовой версии лицензирования.

Ключевые особенности:

пропускная способность до 528 Gbps;

производительность передачи данных до 396 Mpps;

энергоэффективные резервируемые блоки питания с возможностью горячей замены;

Front-to-Back вентиляторы охлаждения с возможностью горячей замены;

высокая плотность 1G портов rj45;

неблокируемая архитектура;

поддержка стекирования. Скорость обмена между коммутаторами стеке достигает до 1230 Gbps поддержка РоЕ

Описание на сайте производителя Brocade

Общие

Размещение Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора Управляемый L3

Интерфейсы



OOO NAGTECH +998 55 508 0660 sales@nag.uz

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	24
Интерфейсы 1000BaseX SFP	8
Интерфейсы для стекирования	4
Количество портов с поддержкой РоЕ	24
Количество основных портов	24

L2 функционал

Поддержка стекирования	Да
Количество VLAN	4096
Размер таблицы МАС адресов	32000

PoE

Поддержка РоЕ	Да
Стандарт РоЕ	802.3at

Питание

Допустимое напряжение питания 100-240V AC