



# Коммутатор Cisco Catalyst C1000-24T-4G-L

C1000-24T-4G-L(new)

#### Описание

#### Обзор продукта

Cisco® Catalyst® серии 1000 представляют собой коммутаторы корпоративного класса для малых предприятий, офисов и филиалов. Данные коммутаторы являются простым, гибким и безопасным решением для развертывавния ифраструктуры на уровне доступа сети. Коммутаторы работают под управлением ПО Cisco IOS и поддерживают простое управление устройством по средствам интерфейса командной строки (CLI), а также встроенного веб-интерфейса.

#### Основные особенности Cisco Catalyst серии 1000:

CPU ARM v7 800 MHz, DRAM 512 MB, Flash memory 256 MB

количество и тип основных портов: 8, 16, 24 или 48 Gigabit Ethernet портов, или 24, 48 Fast Ethernet портов тип аплинк портов: Gigabit Ethernet RJ45, SFP и SFP+

поддержка стандарта IEEE 802.3af PoE и IEEE 802.3at PoE+ (до 30W на порт)

бюджет РоЕ до 740W (в зависимости от модели)

управление по средствам CLI и встроенного веб-интерфейса

Security 802.11, SPAN

Fanless - компактные бесшумные модели (в зависимости от модели)

## Общие

Размещение Монтируемые в стойку

# Тип коммутатора

Тип коммутатора Управляемый L2

Линейка Cisco Catalyst 1000

## Интерфейсы

Тип основных портов GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 24



### OOO NAGTECH +998 55 508 0660 sales@nag.uz

Интерфейсы 1000BaseX SFP 4

 Консольный порт
 Mini USB

 RJ45

Количество основных портов 24

Тип Uplink портов GigabitEthernet SFP

Питание

Напряжение питания 110-220V AC

Блоки питания Встроенный

L2 функционал

Поддержка стекирования Да

Количество VLAN 4094

Размер таблицы МАС адресов 16000

Протоколы L2 резервирования STP; RSTP; MSTP

Агрегирование портов PAgP, LACP

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C от -5 до 50

Система охлаждения Пассивная