



## Коммутатор Arista DCS-7260CX3-64-F

DCS-7260CX3-64-F

### Описание

Управляемый L3 коммутатор Arista DCS-7260CX3-64-F  
64 порта 40G (QSFP+), 2 порта 10G (SFP+), два блока питания AC, поток воздуха Front-to-Rear

Коммутаторы Arista 7260 серии - это эталон производительности, масштабируемости и энергоэффективности в линейке коммутаторов для ЦОД. Обладают максимальной плотностью 100G портов в 2U исполнении, обеспечивают минимальные задержки и высочайшую производительность коммутации. Современная операционная система Arista EOS реализована на ядре Linux, обеспечивает возможность обновления в процессе эксплуатации, устойчива к самовосстановлению.

Ключевые особенности:

- пропускная способность до 12,8 Tbps;
- производительность передачи данных до 4,2 Vpps;
- энергоэффективные резервируемые блоки питания с возможностью горячей замены;
- Front-to-Back или Back-to-Front вентиляторы охлаждения с возможностью горячей замены;
- высокая плотность 100G портов (64xQSFP+);
- неблокируемая архитектура;
- минимальные задержки трафика - от 450нс;
- память 8Gb, буфер пакетов 42Mb;

Описание на сайте производителя Arista

Возможность поставки других моделей уточняйте у менеджера

### Общие

Размещение

Монтируемые в стойку

### Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L3

### Интерфейсы



OOO NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz

Тип основных портов	100GigabitEthernet QSFP28
Интерфейсы 10GBase-X SFP+	2
Интерфейсы 100GBase-X	64

## L2 функционал

Количество VLAN	4096
Размер таблицы MAC адресов	264000

## L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации	180000
------------------------------	--------