OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Коммутатор Arista DCS-7010T-48-F

DCS-7010T-48-F

Описание

Управляемый
L3
коммутатор Arista DCS-7010T-64-F

48 портов 1/10G Base-T (RJ-45), 4 порта 10G (SFP+), два блока питания AC, поток воздуха - Front-to-Rear

Коммуататоры Arista 7050 серии - это эталон производительности, масштабируемости и энергоэффективности в линейке коммутаторов для ЦОД. Обладают максимальной плотностью 1/10G/40G портов в 1U исполнении, обеспечивают минимальные задержки и высочайшую производительность коммутации. Современная операционная система Arista EOS реализована на ядре Linux, обеспецивает возможность обновления в процессе эксплуатации, устойчива к самовосстановлению.

Ключевые особенности:

пропускная способность до 176 Gbps;
производительность передачи данных до 132 Mpps;
энергоэффективные резервируемые блоки питания с возможностью горячей замены;
Front-to-Back или Back-to-Front вентиляторы охлаждения с возможностью горячей замены;
высокая плотность 1/10G портов (48x1GbE and 4x10GbE);
неблокируемая архитектура;

Описание на сайте производителя **Arista**

Возможность поставки других моделей уточняйте у менеджера

Общие

Размещение	Монтируемые в стойку

OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Тип коммутатора

Тип коммутатора	Управляемый L3

Интерфейсы

Тип основных портов	10GigabitEthernet RJ45
Интерфейсы 10GBase-X SFP+	48
Интерфейсы 10GBase-T	4
Консольный порт	RS232
Management порт	1000BaseT
Количество основных портов	48
Тип Uplink портов	10GigabitEthernet SFP+

Питание

Напряжение питания	100-240V AC
Допустимое напряжение питания	100-240V AC

L2 функционал

Количество VLAN	4096
Размер таблицы MAC адресов	84000
Количество правил ACL	4000
Протоколы L2 резервирования	STP; RSTP; MSTP; PVST
Агрегирование портов	LACP, MLAG

L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации	16000
Протоколы маршрутизации	Static route; IS-IS; RIP; PIM; BGP; OSPF