



Промышленный коммутатор Cisco IE-2000-16TC-B

IE-2000-16TC-B

Описание

Коммутаторы серии IE-2000 обеспечивают устойчивую и надежную коммутацию в сложных внешних условиях. Устройство подходит для применения в промышленных средах Ethernet, включая промышленную автоматику, интеллектуальные системы транспортировки (ITS), подстанции, нефтегазовые установки и другие возможности применения в сложных условиях.

Коммутатор может быть подключен к таким автономным сетевым устройствам, как IP-телефоны Cisco, рабочие станции точек доступа беспроводного решения Cisco и прочие устройства: серверы, маршрутизаторы и другие коммутаторы. Условия промышленного применения позволяют подключать любые промышленные устройства связи с Ethernet, включая программируемые логические контроллеры (PLC), человеко-машинные интерфейсы (HMI), драйверы, датчики, видеоустройства, регуляторы дорожной сигнализации и интеллектуальные электронные устройства.

Коммутатор можно установить на DIN-рейке в промышленном корпусе. Компоненты системы предназначены для противостояния экстремальным температурам, вибрации, и ударам, обычным при работе в промышленной среде.

Общие

Размещение

Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L2

Линейка Cisco

Промышленные коммутаторы

Интерфейсы

Тип основных портов

FastEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100BaseTX

16

Интерфейсы 100Base-X SFP

2

Интерфейсы 1000BaseX SFP

4

Количество основных портов

20



OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Тип Uplink портов

FastEthernet SFP

Питание

Напряжение питания

18-60V DC

L2 функционал

Количество VLAN

1005

Размер таблицы MAC адресов

8000

Протоколы L2 резервирования

STP

Multicast

Да

QoS

Да

Количество multicast групп

255

L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации

3500

Протоколы маршрутизации

Static route

Индустриальное исполнение

Индустриальное исполнение

IP30

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C

от -40 до 70

Доп. описание