

Коммутатор Ubiquiti UniFi Switch Aggregation



USW-Aggregation

Описание

Управляемые коммутатор уровня 2, разработан для выполнения агрегации портов с целью повышений пропускной способности и ёмкости сети.

Особенности:

Пропускная способность - до 80 Гбит\с Общая ёмкость портов - до 160 Гбит\с

Пакетная пропускная способность: до 119.04 Mpps

Монтаж в стойку

Энергопотребление: до 36 Вт.

Централизованное управление поддерживается, UniFi Network Application версии 5.14.12 или новее

Материал корпуса: Сталь SGCC

Комплект поставки:

Коммутатор - 1 шт.

Кабель питания - 1 шт.

Крепление для монтажа в стойку - 2 шт.

Винты для крепления - 8 шт.

Крепёжные винты - 4 шт.

Крепёжные гайки - 4 шт.

Общие

Размещение Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора Управляемый L2

Интерфейсы

Тип основных портов 10GigabitEthernet SFP+

Интерфейсы 10GBase-X SFP+

8



OOO NAGTECH +998 55 508 0660 sales@nag.uz

Питание

Напряжение питания 100-240 VAC

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C от -5 до 40

Система охлаждения Пассивная

Встроенная грозозащита на портах 12kV