

Промышленный коммутатор Cisco CGS-2520-16S-8PC



CGS-2520-16S-8PC

Описание

Коммутатор CGS-2520 обеспечивает надежную и безопасную инфраструктуру коммутации для работы в сложных условиях. Устройство подходит для применения в промышленных средах Ethernet, в том числе на непрерывном производстве, энергетических подстанциях, интеллектуальных транспортных системах (ITS), железнодорожном транспорте и в других аналогичных средах.

В промышленных условиях можно подключать коммутатор к любым промышленным устройствам связи с Ethernet, включая программируемые логические контроллеры (PLC), человеко-машинные интерфейсы (HMI), приводы, датчики и устройства ввода-вывода.

В энергетических подстанциях коммутатор можно подключать к таким устройствам, как интеллектуальные электронные устройства (IED), распределенные контроллеры, маршрутизаторы подстанций, IP-телефоны, точки беспроводного доступа, а также к другим сетевым устройствам, в том числе резервным коммутаторам подстанций.

Общие

Размещение

Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L2+

Линейка Cisco

Промышленные коммутаторы

Интерфейсы

Тип основных портов

FastEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100BaseTX

8

Интерфейсы 100Base-X SFP

16

Интерфейсы 10/100/1000BaseT

2

Интерфейсы 1000BaseX SFP

2

Из них комбо 10/100/1000BaseT | 1000BaseX SFP

2



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Консольный порт	RJ45
Management порт	1000BaseT
Количество основных портов	28
Тип Uplink портов	GigabitEthernet Combo RJ45/SFP

Питание

Напряжение питания	100-250 VDC; 24-60 VDC; 100-240V AC
--------------------	-------------------------------------

L2 функционал

Количество VLAN	1000
Размер таблицы MAC адресов	3000
Multicast	Да
QoS	Да
Количество multicast групп	1000

L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации	3000
Протоколы маршрутизации	BGP; OSPF; EIGRP; IS-IS; Static route

PoE

Поддержка PoE	Да
Стандарт PoE	802.3af

Индустриальное исполнение

Индустриальное исполнение	IP20
---------------------------	------

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от -40 до 60
---------------------------------	--------------

Доп. описание



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

1. Слот карты памяти SD	2. Панель индикации
3. Кнопка экспресс установки	4. 16*10/100 SFP
5. 8*10/100 PoE	6. 2*GE COMBO
7. Консольный порт RJ45	8. Консольный порт mini-USB
9. Ввод питания	10. Аварийный порт