

## Коммутатор Huawei S5731-S48S4X



S5731-S48S4X

### Описание

#### Комплект поставки:

- Коммутатор
- 2 блока питания AC 150W
- Крепления

**Huawei CloudEngine S5731-S** — это классические коммутаторы разработанные для использования в различных средах, где применяются соединения 10 Гбит/сек. Коммутаторы работают на 3-ем уровне коммутации, имеет различные дополнительные функции, интеллектуальный канал стекирования iStack, IPv6, гибкие Ethernet сети. Все перечисленное реализовано в базовой версии устройства и предоставляется без дополнительного лицензирования.

#### Особенности оборудования

- От 24 до 48 медных и оптических портов доступа.
- Максимальная емкость коммутации - 672 Гбит/сек.
- Скорость передачи данных - 96-125 млн. пакетов/сек (в зависимости от конфигурации).
- Технология PoE+ поддерживается в двух конфигурациях - S24P4X и S48P4X.
- Поддерживаются голосовые и гостевые VLAN. Назначение VLAN осуществляется на базе протоколов, адресов, заданных политик и действующих соединений.
- Резервируемы блоки питания с поддержкой "горячей замены"

1. 48*GE SFP	2. 4*10GE SFP+
3. Консольный порт	4. Управляющий порт
5. Кнопка сброса настроек	6. Точка заземления
7. Слот модуля питания 1	8. Слот модуля питания 2

## Общие

Функция изоляции портов	Да
Тип 10G интерфеса	SFP+
Размещение	Монтируемые в стойку

## Тип коммутатора

Тип коммутатора	Управляемый L3
Линейка Huawei	S5731-S, S5731-H

## Интерфейсы

Тип основных портов	GigabitEthernet SFP
Интерфейсы 1000BaseX SFP	48
Интерфейсы 10GBase-X SFP+	4
Интерфейсы для стекирования	iStack
Консольный порт	RJ-45
Количество основных портов	52
Тип Uplink портов	10GigabitEthernet SFP+

## Питание

Напряжение питания	48-60V DC; 100-240 VAC
Блоки питания	1+1

## L2 функционал

Поддержка стекирования	Да
Количество VLAN	4094
Размер таблицы MAC адресов	64000
Протоколы L2 резервирования	MSTP; STP; RSTP
Агрегирование портов	Link aggregation
Multicast	Да
QoS	Да
Количество multicast групп	1000

## L3 функционал



ООО NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
[sales@nag.uz](mailto:sales@nag.uz)

Размер таблицы маршрутизации	16000
Размер таблицы ARP	16000
Протоколы маршрутизации	RIP; OSPF; BGP; IS-IS; VRRP; Static route