



Неуправляемый промышленный 8 портовый PoE коммутатор POWERSTONE PUS-TS08G-i

PUS-TS08G-i

Общие

Размещение На DIN-рейку

Тип коммутатора

Тип коммутатора Неуправляемый

Интерфейсы

Тип основных портов GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 9

Интерфейсы 1000BaseX SFP 1

Количество портов с поддержкой PoE 8

Количество основных портов 8

Тип Uplink портов GigabitEthernet SFP

Питание

Напряжение питания 48V DC

Блоки питания Внешний, 139Вт

L2 функционал

Размер таблицы MAC адресов 4000

PoE

Поддержка PoE Да

Стандарт PoE 802.3af; 802.3at



OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

PoE бюджет, W 139

Индустриальное исполнение

Индустриальное исполнение IP30

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C от -40 до 75

Система охлаждения Пассивная

Встроенная грозозащита на портах 6kV

Размеры, мм 150 x 122 x 43.5

Комплект поставки

Комплект поставки

Коммутатор - 1 шт
Паспорт устройства - 1 шт
Блок питания 220/48В 3А - 1 шт
Крепление на DIN-рейку - 1 шт
Винты для крепления - 4 шт