



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Коммутатор Huawei S6730-H24X4Y4C



S6730-H24X4Y4C

Описание

Комплект поставки:

- Коммутатор
- 2 блока питания AC 600W
- Крепления

Устройства CloudEngine S6730-H с функционалом подключения по 10 GE предназначены для организации корпоративных кампусных сетей, операторских сетей, а также сетей в государственных и образовательных учреждениях. Встроенный контроллер беспроводного доступа, поддерживающий максимально 1024 точек доступа WLAN, позволит объединить проводную и беспроводную сети и упростить операции. Благодаря функционалу полной мобильности (Free Mobility) пользователи не заметят разницы в качестве сервисов, независимо от того, где они находятся, а технология сетевой виртуализации VXLAN позволит создать многоцелевую сеть. Решение CloudEngine S6730-H со встроенными средствами измерения состояния безопасности позволяет обнаруживать подозрительный трафик и мошеннические действия, которые угрожают безопасности сети. Технология Encrypted Communications Analytics позволяет выявить вредоносные коды, которые содержатся в зашифрованном трафике.

Ключевые особенности:

- Пропускная способность - 1.48Tbps
- Количество VLAN 4096
- Количество MAC - 384k
- Поддержка MPLS

При установке доп лицензий появляется возможность выступать в качестве контроллера (до 128AP), поддержка VxLAN

Тип коммутатора

Тип коммутатора	Управляемый L3
Линейка Huawei	S6730-S, S6730-H

Интерфейсы

Тип основных портов	10GigabitEthernet SFP+
Интерфейсы 10GBase-X SFP+	24
Интерфейсы 25GBase-X	4
Интерфейсы 100GBase-X	4

L2 функционал

Поддержка стекирования	Да
Количество VLAN	4096
Размер таблицы MAC адресов	384000
Протоколы L2 резервирования	STP; RSTP; MSTP; ERPS
Multicast	IGMP v1/v2/v3, RPF PIM-SM, PIM-DM и PIM-SSM

L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации	256000
Размер таблицы ARP	140000
Протоколы маршрутизации	RIP; OSPF; BGP; PIM; IS-IS; Static route
Поддержка MPLS	Да