



## Коммутатор Cisco Catalyst C9200L-24P-4X-E

C9200L-24P-4X-E(new)

### Описание

#### В комплект входит:

**Блок питания PWR-C5-600WAC - 1 шт.**

#### Модули стекирования в комплект не входят

Коммутаторы Cisco Catalyst серии 9200 — это новое поколение стекируемых коммутаторов, которые приходят на смену коммутатором Cisco Catalyst 2960-X/XR.

Коммутаторы Cisco Catalyst 9200 серии обеспечивают функции безопасности, а также отказоустойчивость.

Будучи основополагающими строительными блоками для построений цифровой сети, коммутаторы Catalyst 9200 серии помогают заказчикам упростить и оптимизировать структуру сети, а также сократить эксплуатационные расходы.

Коммутаторы Cisco Catalyst 9200 поддерживают технологию StackWise, что позволяет обеспечивать гибкое развёртывание рабочих конфигураций, а также способствовать поддержке непрерывного обмена информационными данными без простоя, тем самым повышая эффективность эксплуатации.

#### Основные особенности Cisco Catalyst 9200 серии:

Cisco StackWise-160 и StackWise-80 технология обеспечивает масштабируемость и отказоустойчивость с пропускной способностью стека до 160 Гбит/с

Полный IEEE 802.3at (PoE+) с 30 Вт питания на все порты в 1 RU форм-фактор

Два отказоустойчивых модульных блока питания и два блока вентиляторов

Два опциональных модуля для аплинков: C9200-NM-4G, C9200-NM-4X

Поддержка функций L3

Quad core CPU 1.4 GHz, память DRAM 4GB / 2GB, внутренняя Flash память 4 GB, буфер 6 MB

### Общие

Размещение

Монтируемые в стойку

### Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L3

Линейка Cisco

Catalyst 9200, 9200L



ООО NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Тип основных портов                | GigabitEthernet RJ45   |
| Интерфейсы 10/100/1000BaseT        | 24                     |
| Интерфейсы 10GBase-X SFP+          | 4                      |
| Интерфейсы для стекирования        | Встроенные             |
| Консольный порт                    | RJ-45<br>USB type B    |
| Количество портов с поддержкой PoE | 24                     |
| Количество основных портов         | 24                     |
| Тип Uplink портов                  | 10GigabitEthernet SFP+ |

## Питание

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Напряжение питания            | ~220V AC    |
| Допустимое напряжение питания | 100-240V AC |

## L2 функционал

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Поддержка стекирования     | Да         |
| Количество VLAN            | 4096       |
| Размер таблицы MAC адресов | 16000      |
| Количество правил ACL      | 1500       |
| Агрегирование портов       | PAgP; LACP |

## L3 функционал

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Размер таблицы маршрутизации | 11000                      |
| Протоколы маршрутизации      | RIP; OSPF; BGP; PIM; EIGRP |

## PoE

|               |         |
|---------------|---------|
| Поддержка PoE | Да      |
| Стандарт PoE  | 802.3at |
| PoE бюджет, W | 740     |