



## Управляемый гигабитный 8 портовый Web Smart PoE коммутатор POWERSTONE PWS-2S08G-120RM

PWS-2S08G-120RM

### Описание

Возвращение линейки Web Smart в POWERSTONE!

Часто интеграторы систем безопасности вынуждены переплачивать за использование функционала коммутаторов L2 и L3, который, возможно, никогда и не понадобится. Поэтому, мы вернули Web Smart коммутаторы и постарались это учесть и снизить цены на управляемое PoE-оборудование.

Управляемый Web Smart PoE-коммутатор PWS-2S08G-120RM предназначен для более тонкой настройки систем видеонаблюдения и IP-телефонии.

PWS-2S08G-120RM имеет следующие особенности:

- 8 портов 10/100/1000Base-TX со стандартом PoE 802.3at и 802.3af;
- 2 порта Uplink 1000Base-X;
- управление через WEB;
- поддержка QoS;
- поддержка зеркалирования портов;
- поддержка Spanning Tree (STP);
- отключение/включение и контроль работы PoE;
- отображение потребляемой мощности;
- и другое.

### Общие

Размещение                      Монтируемые в стойку

### Тип коммутатора

Тип коммутатора              Управляемый WEB-Smart

### Интерфейсы

Тип основных портов        GigabitEthernet RJ45



OOO NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	8
Интерфейсы 1000BaseX SFP	2
Количество портов с поддержкой PoE	8
Количество основных портов	8

## Питание

Напряжение питания	48V DC
--------------------	--------

## L2 функционал

Количество VLAN	4096
Размер таблицы MAC адресов	8000
QoS	Механизм обработки очередей: строгая очередь приоритетов (Strict Priority Queuing), взвешенный циклический алгоритм (Weighted Round Robin WRR)

## PoE

Поддержка PoE	Да
Стандарт PoE	802.3af; 802.3at
PoE бюджет, W	130

## Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от 0 до 50
Система охлаждения	Пассивная
Встроенная грозозащита на портах	6kV
Размеры, мм	270 x 180 x 44

## Комплект поставки

Комплект поставки	Коммутатор – 1шт Кабель питания – 1шт Резиновые ножки – 4шт Паспорт устройства – 1шт
-------------------	---