



## Управляемый гигабитный 24 портовый Web Smart PoE коммутатор POWERTONE PWS-TS24G-370R

PWS-TS24G-370R

### Описание

Возвращение линейки Web Smart в POWERTONE!

Часто интеграторы систем безопасности вынуждены переплачивать за использование функционала коммутаторов L2 и L3, который, возможно, никогда и не понадобится. Поэтому, мы вернули Web Smart коммутаторы и постарались это учесть и снизить цены на управляемое PoE-оборудование.

Управляемый Web Smart PoE-коммутатор PWS-TS24G-370R предназначен для более тонкой настройки систем видеонаблюдения и IP-телефонии.

PWS-TS24G-370R имеет следующие особенности:

24 порта 10/100/1000Base-TX со стандартом PoE 802.3at и 802.3af;

4 раздельных порта Uplink: 2 порта 10/100/1000Base-TX и 2 порта 1000Base-X;

управление через WEB;

поддержка QoS;

поддержка зеркалирования портов;

поддержка Spanning Tree (STP);

отключение/включение и контроль работы PoE;

отображение потребляемой мощности;

и другое.

### Общие

Размещение

Монтируемые в стойку

### Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый WEB-Smart

### Интерфейсы

Тип основных портов GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 26

Интерфейсы 1000BaseX SFP 2

Количество портов с поддержкой PoE 24

Количество основных портов 24

## Питание

Напряжение питания 110-240V AC

## L2 функционал

Количество VLAN 4096

Размер таблицы MAC адресов 8000

QoS Механизм обработки очередей: строгая очередь приоритетов (Strict Priority Queuing), взвешенный циклический алгоритм (Weighted Round Robin WRR)

## PoE

Поддержка PoE Да

Стандарт PoE 802.3af; 802.3at

PoE бюджет, W 370

## Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C от 0 до 50

Система охлаждения кулер

Встроенная грозозащита на портах 6kV

Размеры, мм 440 x 200 x 44

## Комплект поставки

Комплект поставки

Коммутатор – 1шт  
 Кабель питания – 1шт  
 Уши для крепления в стойку - 2шт  
 Винты для крепления – 6шт  
 Резиновые ножки – 4шт  
 Паспорт устройства – 1шт