



Коммутатор Huawei CE6863E-48S6CQ-B, направление охлаждения Port-side Intake

CE6863E-48S6CQ-B

Описание

Комплект поставки:

- Коммутатор
- 2 блока питания АС
- 2 кабеля питания
- Лицензия Foundation
- Крепления

Коммутаторы CloudEngine для сетей ЦОД

Высокопроизводительные и надежные сетевые коммутаторы CloudEngine обеспечивают низкую задержку и простоту управления ЦОД на основе флеш-систем хранения за счет современной аппаратной конструкции и портов высокой плотности с передачей в нисходящем направлении 10/25/50/100 GE и в восходящем направлении 100/200/400 GE.

Направление воздушного потока гибко регулируется в зависимости от схемы размещения в аппаратном зале. Уникальный алгоритм iLossless повышает эффективность работы памяти Non-Volatile Memory express (NVMe), что позволяет полностью использовать потенциал СХД all-flash. Архитектура на базе протокола NVMe Over Fabric+ (NOF+) позволяет автоматически настраивать и подключать устройства хранения, визуализирует каналы и производительность сети в сквозном режиме.

*



OOO NAGTECH +998 55 508 0660 sales@nag.uz

| 1. Точка заземления | 2. Серийный номер оборудования (ESN) |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 3. Консольный порт | 4. Порт управления |
| 5. USB порт | 6. Модуль вентилятора 1 |
| 7. Модуль вентилятора 2 | 8. Модуль вентилятора 3 |
| 9. Модуль вентилятора 4 | 10. Блок питания 1 |
| 11. Блок питания 2 | 12. 48*10/25GE SFP28 |
| 13. 6*40GE/100GE QSFP28 | 14. Место для установки крепления со стороны портов |
| 15. Место для установки крепления в центральной части шасси | 16. Точка заземления |
| 17. Место для установки крепления со стороны модулей питания и вентиляторов | - |

^{*} На схеме изображен коммутатор с модулями "port-side exhaust"

Общие

Функция изоляции портов Да

Размещение Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора Управляемый L3

Линейка Huawei CE6800

Интерфейсы

Тип основных портов 25GigabitEthernet SFP28

Интерфейсы 25GBase-X 48

Интерфейсы 100GBase-X 6

Интерфейсы для стекирования Uplink ports

Консольный порт RJ-45

Количество основных портов 54

Тип Uplink портов 100GigabitEthernet QSFP28

Питание

Напряжение питания 100-240 VAC

Блоки питания Резервируемые



OOO NAGTECH +998 55 508 0660 sales@nag.uz

Допустимое напряжение питания 100-240V AC

Hot Swap блоки питания Да

L2 функционал

Поддержка стекирования Да

Количество VLAN 4094

Размер таблицы МАС адресов 256000

Количество правил ACL 30000

Протоколы L2 резервирования MSTP; MLAG

Multicast VLAN, IGMP snooping

QoS Да

Количество multicast групп 32000

L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации 256000

Размер таблицы ARP 256000

Протоколы маршрутизации RIP; OSPF; BGP; IS-IS; Static route

Поддержка MPLS Heт

Управление и мониторинг

Управление и мониторинг CLI

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °С от 0 до 40

Система охлаждения Активная

Встроенная грозозащита на портах 6kV