



OOO NAGTECH  
+998 55 508 0660  
sales@nag.uz



## Управляемый коммутатор уровня 2 BDCOM S2528-C, 24x 10/100/1000Base-T, 4x combo 1G SFP/RJ45, 220VAC

S2528-C

### Описание

Управляемый коммутатор уровня 2 BDCOM S2528-C, 24x 10/100/1000Base-T, 4x 100/1000BASE-X (SFP), 220VAC. Предназначен для использования на уровне доступа в сетях операторов связи, а также корпоративных сетях.

BDCOM S2500-C Series is a new-generation intelligent gigabit access switch designed for carrier's IP MAN and enterprise networks. Its simple management mode and flexible installation can meet the requirement of any complicated scenarios.

### Общие

Размещение Монтируемые в стойку

### Тип коммутатора

Тип коммутатора Управляемый L2

### Интерфейсы

Тип основных портов GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы  
10/100/1000BaseT 24

Интерфейсы 1000BaseX SFP 4

Консольный порт RJ45

Количество основных портов 24

Тип Uplink портов GigabitEthernet SFP

### Питание

Напряжение питания ~220V AC

Блоки питания Встроенный

## L2 функционал

Количество VLAN	4094
Размер таблицы MAC адресов	8000
Количество правил ACL	895
Протоколы L2 резервирования	STP; RSTP; MSTP; ERPS
Агрегирование портов	LACP 802.3ad, статическое, максимум 8 групп, до 8 портов в группе
Multicast	IGMP v1/v2/v3 Snooping, MVR, Fast-leave, Multicast Filter
QoS	8 очередей, SP, WRR, SP+WRR
Количество multicast групп	509

## Управление и мониторинг

Управление и мониторинг	Web-интерфейс, Интерфейс командной строки (CLI) (Telnet/SSH); TFTP, FTP, SFTP; SNMP v1/v2/v3;NTP
-------------------------	--

## Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от 0 до 50
Система охлаждения	Пассивная
Встроенная грозозащита на портах	4kV
Размеры, мм	440x44x210