



**Управляемый коммутатор
уровня 2 BDCOM S2228-B, 24x
10/100Base-TX, 2x
100/1000Base-T, 2x
100/1000Base-X (SFP), 220VAC**
S2228-B

Описание

Управляемый коммутатор уровня 2 BDCOM S2228-B предназначен для использования на уровне доступа в сетях операторов связи и корпоративных сетях. BDCOM S2228-B оснащен 24 портами 10/100BaseTX, 2 портами 10/100/1000BaseT и 2 портами 100/1000BaseX SFP. Серия BDCOM-S2200 В представляет собой экономически эффективное гибридное (FE-GE) решение, позволяющее плавно осуществить переход от 100 Мбит/с к гигабитному доступу.

BDCOM S2200-B Series is a new-generation intelligent access switch designed for carrier's IP MAN and enterprise networks. Its simple management mode and flexible installation

Общие

| | |
|------------|----------------------|
| Размещение | Монтируемые в стойку |
|------------|----------------------|

Тип коммутатора

| | |
|-----------------|----------------|
| Тип коммутатора | Управляемый L2 |
|-----------------|----------------|

Интерфейсы

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Тип основных портов | FastEthernet RJ45 |
| Интерфейсы 10/100BaseTX | 24 |
| Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 2 |
| Интерфейсы 1000BaseX SFP | 2 |
| Консольный порт | RJ-45 |
| Количество основных портов | 24 |
| Тип Uplink портов | GigabitEthernet SFP |

Питание

| | |
|--------------------|------------|
| Напряжение питания | ~220V AC |
| Блоки питания | Встроенный |

L2 функционал

| | |
|-----------------------------|---|
| Поддержка стекирования | Нет |
| Количество VLAN | 4094 |
| Размер таблицы MAC адресов | 8000 |
| Количество правил ACL | 895 |
| Протоколы L2 резервирования | STP; RSTP; MSTP; ERPS |
| Агрегирование портов | LACP 802.3ad, статическое, максимум 8 групп, до 8 портов в группе |
| Multicast | IGMP v1/v2/v3 Snooping, MVR, Fast-leave, Multicast Filter |
| QoS | 8 очередей, SP, WRR, SP+WRR |
| Количество multicast групп | 509 |

PoE

| | |
|---------------|-----|
| Поддержка PoE | Нет |
|---------------|-----|

L3 функционал

| | |
|----------------|-----|
| Поддержка MPLS | Нет |
|----------------|-----|

Управление и мониторинг

| | |
|-------------------------|--|
| Управление и мониторинг | Web-интерфейс, Интерфейс командной строки (CLI) (Telnet/SSH); TFTP, FTP, SFTP; SNMP v1/v2/v3;NTP |
|-------------------------|--|

Физические характеристики

| | |
|----------------------------------|------------|
| Диапазон рабочих температур, °C | от 0 до 50 |
| Система охлаждения | Пассивная |
| Встроенная грозозащита на портах | 4kV |
| Размеры, мм | 440x44x210 |