

## Коммутатор Cisco Catalyst C1000-48T-4X-L



C1000-48T-4X-L(new)

### Описание

#### Обзор продукта

Cisco® Catalyst® серии 1000 представляют собой коммутаторы корпоративного класса для малых предприятий, офисов и филиалов. Данные коммутаторы являются простым, гибким и безопасным решением для развертывания инфраструктуры на уровне доступа сети. Коммутаторы работают под управлением ПО Cisco IOS и поддерживают простое управление устройством по средствам интерфейса командной строки (CLI), а также встроенного веб-интерфейса.

#### Основные особенности Cisco Catalyst серии 1000:

CPU ARM v7 800 MHz, DRAM 512 MB, Flash memory 256 MB

количество и тип основных портов: 8, 16, 24 или 48 Gigabit Ethernet портов, или 24, 48 Fast Ethernet портов  
тип агрегатных портов: Gigabit Ethernet RJ45, SFP и SFP+

поддержка стандарта IEEE 802.3af PoE и IEEE 802.3at PoE+ (до 30W на порт)

бюджет PoE до 740W (в зависимости от модели)

управление по средствам CLI и встроенного веб-интерфейса

Security 802.11, SPAN

Fanless - компактные бесшумные модели (в зависимости от модели)

### Общие

Тип 10G интерфейса

SFP+

Размещение

Монтируемые в стойку

### Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L2

Линейка Cisco

Catalyst 1000

### Интерфейсы

Тип основных портов

GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	48
Интерфейсы 10GBase-X SFP+	4
Количество основных портов	48
Тип Uplink портов	10GigabitEthernet SFP+

## Питание

Блоки питания	Встроенный
---------------	------------

## L2 функционал

Поддержка стекирования	Да
Количество VLAN	4094
Размер таблицы MAC адресов	16000
Агрегирование портов	PAgP, LACP

## Физические характеристики

Система охлаждения	Активная
--------------------	----------