



Промышленный коммутатор Cisco Catalyst IE-3300-8P2S-E

IE-3300-8P2S-E

Описание

Коммутаторы серии Cisco Catalyst IE-3300 - промышленное решение для тяжелых условий эксплуатации. Выполненные в компактном и прочном форм-факторе коммутаторы устанавливаются на DIN рейку. Отлично подходят для средних и крупных производственных объектов, где температурный режим не позволяет установить стандартные фиксированные коммутаторы. Эта универсальная линейка предоставляет широкие возможности выбора конфигурации под ваши задачи и требования. Имеет возможность расширения портовой ёмкости с помощью дополнительных модулей.

Ключевые особенности:

- Основные порты: 8x1000BaseT
- Uplink порты : 2x1000BaseX SFP
- Поддержка PoE+ на всех основных портах
- Бюджет PoE - 240 Вт
- Питание DC
- Поддержка L3 функционала, в том числе маршрутизация по протоколам OSPF, BGP, ISIS, EIGRP и др.
- Управление через веб-интерфейс или CLI (командная строка)
- Диапазон рабочих температур : от -40°C до +60°C
- Количество MAC адресов - 16000
- Количество VLAN - 256
- Количество политик ACL - 3000
- Объем оперативной памяти - 4 Гб
- Поддержка SD карт объёмом до 16 Гб