



Коммутатор Cisco Nexus N9K-C9396PX, направление охлаждения Port-side Exhaust N9K-C9396PX-PE

Описание

В комплект входит:

- Модуль апLINK N9K-M12PQ - 1 шт.
- Функционал Enterprise Services Package (лицензия N93-LAN1K9)
- Блок питания AC N9K-PAC-650W-B (Port Side Exhaust, выдув со стороны портов) - 2 шт.
- Блок вентиляторов N9K-C9300-FAN2-B (Port Side Exhaust, выдув со стороны портов) - 3 шт.

Крепления в стойку в комплект не входят, покупаются отдельно. Уточняйте у менеджера.

Обзор продукта

Коммутатор Cisco Nexus® N9K-C9396PX - это высокопроизводительный коммутатор Ethernet, который входит в семейство коммутаторов Cisco Nexus серии 9300.

Платформа Cisco Nexus 9300 состоит из коммутаторов с фиксированными портами, предназначенных для развертывания в верхней части стойки (ToR) и в середине стойки (MoR) в центрах обработки данных, которые поддерживают корпоративные приложения, хостинг для поставщиков услуг и среды облачных вычислений. Это неблокирующие 10 и 40 гигабитные Ethernet-коммутаторы уровня 2 и 3 со скоростью передачи данных до 2,56 Тбит/с (Tbps).

Платформа Cisco Nexus 9300 представляет собой универсальную платформу коммутации, которая превосходно подходит для архитектуры Leaf-and-spine, а также поддерживает Cisco Nexus 2000 серии Fabric Extenders, что делает ее идеальным решением при построении центров обработки данных с коммутаторами, которые могут работать как коммутаторы уровня ToR и как коммутаторы уровня доступа MoR и EoR, развернутые с использованием или без технологии Cisco Fabric Extender, так и в качестве конечных коммутаторов в горизонтально масштабируемой архитектуре Leaf-and-spine.

Основные особенности:

- 48 портов 1/10 Гбит/с SFP+
- апLINK 12 портов 40 Гбит/с QSFP+ (порты не поддерживают режим 4 x 10 Гбит/с, но могут быть конвертированы в 1 порт 10 Гбит/с с помощью адаптера QSFP-to-SFP (QSA)),
- возможность установки модуля апLINK с 4 портами 100 Гбит/с (N9K-M4PC-CFP2, модуль предоставляет 5 МВ дополнительного буферного пространства для каждого порта)
- Пропускная способность 1.92 Тбит/с
- Передача до 1500 миллионов пакетов в секунду (mpps)
- Таблица MAC 96000
- Буфер 52 МВ
- CPU Dual-core 2.5-GHz x86
- SSD 64 GB



OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Память DRAM 16 GB
2 блока питания (AC или DC)
3 блока вентиляторов
Охлаждение Port-side Exhaust, выдув горячего воздуха со стороны портов
Низкое энергопотребление
Неблокируемая L2/L3 коммутация
Низкая задержка коммутации, менее 2 мкс
Поддержка Cisco Nexus 2000 серии Fabric Extenders

Общие

Размещение Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора Управляемый L2
Линейка Cisco Nexus 9000

Интерфейсы

Тип основных портов 10GigabitEthernet SFP+
Интерфейсы 1000BaseX SFP 48
Интерфейсы 40GBase-X 12
Консольный порт RJ-45
Количество основных портов 48
Тип Uplink портов 40GigabitEthernet QSFP+

Питание

Напряжение питания ~220V AC
Допустимое напряжение питания 100-240V AC

L2 функционал

Количество VLAN 4096
Размер таблицы MAC адресов 96000
Количество правил ACL 4000
Агрегирование портов LACP