



## Неуправляемый 24 портовый PoE коммутатор PUS-2C24L-360R с возможностью установки в стойку

PUS-2C24L-360R

### Описание

PoE-коммутатор POWERSTONE PUS-2C24L-360R - это неуправляемый коммутатор, предназначенный для построения системы видеонаблюдения и IP-телефонии. Коммутатор оснащен AI DIP-переключателем для изменения конфигурации его функций без необходимости использования программных инструментов.

PUS-2C24L-360R имеет следующие особенности:

24 порта 10/100Base-TX со стандартом PoE 802.3at и 802.3af;

2 Combo порта Uplink 10/100/1000Base-TX + 1000Base-X;

AI DIP-переключатель;

Низкая стоимость;

Металлический корпус;

Грозозащита на всех портах 2kV.

AI DIP-переключатель имеет следующие функции:

QoS - предназначен для стабильной работы и бесперебойной передачи данных, сохраняя приоритет для 1 и 2 порта PoE-коммутатора (порты отмечены белым цветом) во время Широковещательного Шторма (Broadcast Storm);

VLAN - изолирует все порты PoE друг от друга. Каждый PoE порт взаимодействует только с Uplink;

Watchdog - функция проактивного автоматического мониторинга, которая оперативно определяет неактивную IP-камеру или другое устройство питания и автоматически перезагружает его, если нет передачи данных в течении двух минут;

Extended - позволяет замедлить скорость PoE портов до 10 мбит/с, но преодолеть стандартное расстояние в 100 метров передачи данных между IP-камерой или другим устройством и коммутатором до 250 метров. Соответственно это позволяет не подключать PoE-удлинители для увеличения дальности и сэкономить на них.

## Общие

Размещение

Монтируемые в стойку

## Тип коммутатора

Тип коммутатора

Неуправляемый

## Интерфейсы

Тип основных портов

FastEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100BaseTX

26

Интерфейсы 10/100/1000BaseT

2

Количество портов с поддержкой PoE

24

Количество основных портов

24

Тип Uplink портов

GigabitEthernet RJ45

## Питание

Напряжение питания

220V AC

Блоки питания

Встроенный

## PoE

Поддержка PoE

Да

Стандарт PoE

802.3af; 802.3at

PoE бюджет, W

460

## Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C

от 0 до 40

Система охлаждения

кулер

Встроенная грозозащита на портах

2kV

Размеры, мм

320 x 207 x 44

## Комплект поставки

Комплект поставки

Коммутатор - 1шт  
Паспорт устройства - 1шт  
Кабель питания - 1шт  
Уши для крепления- 1шт  
Винты - 6шт