

# Неуправляемый 4 портовый PoE коммутатор PUS-TS04GL-60M v2

## PUS-TS04GL-60M v2

### Описание

РоE-коммутатор POWERTONE PUS-TS04GL-60M v2 - это неуправляемый коммутатор, предназначенный для построения системы видеонаблюдения и IP-телефонии. Коммутатор оснащен AI DIP-переключателем для изменения конфигурации его функций без необходимости использования программных инструментов.

PUS-TS04GL-60M v2 имеет следующие особенности:

4 порта 10/100/1000Base-TX со стандартом PoE 802.3at и 802.3af;

2 раздельных порта Uplink 10/100/1000Base-TX и 1000Base-X;

AI DIP-переключатель;

Низкая стоимость;

Металлический корпус;

Грозозащита на всех портах 2kV.

AI DIP-переключатель имеет следующие функции:

QoS - предназначен для стабильной работы и бесперебойной передачи данных, сохраняя приоритет для 1 и 2 порта РоE-коммутатора (порты отмечены белым цветом) во время Широковещательного Шторма (Broadcast Storm);

VLAN - изолирует все порты РоE друг от друга. Каждый РоE порт взаимодействует только с Uplink;

Watchdog - функция проактивного автоматического мониторинга, которая оперативно определяет неактивную IP-камеру или другое устройство питания и автоматически перезагружает его, если нет передачи данных в течении двух минут;

Extended - позволяет замедлить скорость РоE портов до 10 мбит/с, но преодолеть стандартное расстояние в 100 метров передачи данных между IP-камерой или другим устройством и коммутатором до 250 метров.

Соответственно это позволяет не подключать РоE-удлинители для увеличения дальности и сэкономить на них.

### Общие

Размещение

Настольный

### Тип коммутатора

Тип коммутатора

Неуправляемый

## Интерфейсы

Тип основных портов	GigabitEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100/1000BaseT	1
Количество портов с поддержкой PoE	4
Количество основных портов	4
Тип Uplink портов	GigabitEthernet RJ45

## Питание

Напряжение питания	220V AC
Блоки питания	Встроенный

## PoE

Поддержка PoE	Да
Стандарт PoE	802.3at; 802.3af
PoE бюджет, W	60

## Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от 0 до 40
Система охлаждения	Пассивная
Встроенная грозозащита на портах	2kV
Размеры, мм	168 x 94 x 32

## Комплект поставки

Комплект поставки	Коммутатор - 1шт Паспорт устройства - 1шт Кабель питания - 1шт Резиновые ножки - 4шт
-------------------	---