



Неуправляемый 4 портовый PoE коммутатор PUS-TS04GL-60M v2

PUS-TS04GL-60M v2

Описание

PoE-коммутатор POWERONE PUS-TS04GL-60M v2 - это неуправляемый коммутатор, предназначенный для построения системы видеонаблюдения и IP-телефонии. Коммутатор оснащен AI DIP-переключателем для изменения конфигурации его функций без необходимости использования программных инструментов.

PUS-TS04GL-60M v2 имеет следующие особенности:

- 4 порта 10/100/1000Base-TX со стандартом PoE 802.3at и 802.3af;
- 2 отдельных порта Uplink 10/100/1000Base-TX и 1000Base-X;
- AI DIP-переключатель;
- Низкая стоимость;
- Металлический корпус;
- Грозозащита на всех портах 2kV.

AI DIP-переключатель имеет следующие функции:

QoS - предназначен для стабильной работы и бесперебойной передачи данных, сохраняя приоритет для 1 и 2 порта PoE-коммутатора (порты отмечены белым цветом) во время Широковещательного Шторма (Broadcast Storm);

VLAN - изолирует все порты PoE друг от друга. Каждый PoE порт взаимодействует только с Uplink;

Watchdog - функция проактивного автоматического мониторинга, которая оперативно определяет неактивную IP-камеру или другое устройство питания и автоматически перезагружает его, если нет передачи данных в течении двух минут;

Extended - позволяет замедлить скорость PoE портов до 10 мбит/с, но преодолеть стандартное расстояние в 100 метров передачи данных между IP-камерой или другим устройством и коммутатором до 250 метров. Соответственно это позволяет не подключать PoE-удлинители для увеличения дальности и сэкономить на них.

Общие

Размещение

Настольный

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Неуправляемый

Интерфейсы

Тип основных портов

GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100/1000BaseT

1

Количество портов с поддержкой PoE

4

Количество основных портов

4

Тип Uplink портов

GigabitEthernet RJ45

Питание

Напряжение питания

220V AC

Блоки питания

Встроенный

PoE

Поддержка PoE

Да

Стандарт PoE

802.3at; 802.3af

PoE бюджет, W

60

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C

от 0 до 40

Система охлаждения

Пассивная

Встроенная грозозащита на портах

2kV

Размеры, мм

168 x 94 x 32

Комплект поставки

Комплект поставки

Коммутатор - 1шт
Паспорт устройства - 1шт
Кабель питания - 1шт
Резиновые ножки - 4шт