



## Неуправляемый 4 портовый РоЕ коммутатор PUS-2T04L-60RM с возможностью установки в стойку

PUS-2T04L-60RM

## Описание

PoE-коммутатор POWERTONE PUS-2T04L-60RM - это неуправляемый коммутатор, предназначенный для построения системы видеонаблюдения и IP-телефонии. Коммутатор оснащен Al DIP-переключателем для изменения конфигурации его функций без необходимости использования программных инструментов.

PUS-2T04L-60RM имеет следующие особенности:

4 порта 10/100Base-TX со стандартом РоЕ 802.3at и 802.3af;

2 порта Uplink 10/100/1000Base-TX;

AI DIP-переключатель;

Низкая стоимость;

Металлический корпус;

Грозозащита на всех портах 2kV.

AI DIP-переключатель имеет следующие функции:

QoS - предназначен для стабильной работы и бесперебойной передачи данных, сохраняя приоритет для 1 и 2 порта РоЕ-коммутатора (порты отмечены белым цветом) во время Широковещательного Шторма (Broadcast Storm);

VLAN - изолирует все порты РоЕ друг от друга. Каждый РоЕ порт взаимодействует только с Uplink;

Watchdog - функция проактивного автоматического мониторинга, которая оперативно определяет неактивную IP-камеру или другое устройство питания и автоматически перезагружает его, если нет передачи данных в течении двух минут;

Extended - позволяет замедлить скорость РоЕ портов до 10 мбит/с, но преодолеть стандартное расстояние в 100 метров передачи данных между IP-камерой или другим устройством и коммутатором до 250 метров. Соответственно это позволяет не подключать РоЕ-удлинители для увеличения дальности и сэкономить на них.



## OOO NAGTECH +998 55 508 0660 sales@nag.uz

## Общие

Размещение Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора Неуправляемый

Интерфейсы

Тип основных портов FastEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100BaseTX 4

Количество портов с поддержкой РоЕ 4

Количество основных портов

Тип Uplink портов GigabitEthernet RJ45

Питание

Напряжение питания 220V AC

Блоки питания Встроенный

PoE

Поддержка РоЕ Да

Стандарт РоE 802.3af; 802.3at

РоЕ бюджет, W 60

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °С от 0 до 40

Система охлаждения Пассивная

Встроенная грозозащита на портах 2kV

Размеры, мм 200 x 118 x 44

Комплект поставки

Комплект поставки

Коммутатор - 1шт

Паспорт устройства – 1шт Кабель питания – 1шт Уши для крепления– 1шт

Винты - 6шт