

Коммутатор Huawei S5735-L24P4S-A-V2



S5735-L24P4S-A-V2

Описание

Комплект поставки:

- Коммутатор в упаковке
- Крепления в стойку
- Документация

Функциональные устройства Huawei **CloudEngine S5735-L-V2** применяются для организации сетевого доступа и подключения рабочих мест к сети в корпоративных сетях. В основе серии — высокопроизводительная платформа нового поколения и универсальная платформа маршрутизации Huawei — (VRP). Благодаря этому сочетанию коммутаторы отличаются гибкостью организации сети Ethernet и многообразием методов защиты и контроля безопасности. Устройства поддерживают разные протоколы маршрутизации уровня 3, а также обеспечивают высокую производительность и расширенные возможности обработки сетевых услуг.

Особенности оборудования

- 24 медных портов доступа с поддержкой PoE+
- 4 оптических порта 1 Гб SFP
- Емкость коммутации 56 Гбит/сек
- Скорость пересылки пакетов - 42 млн. пакетов/сек.

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L2+

Интерфейсы

Тип основных портов

GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100/1000BaseT

24

Интерфейсы 1000BaseX SFP

4

Консольный порт

RJ-45

Management порт

1000BaseT

Количество портов с поддержкой PoE 24

Количество основных портов 24

L2 функционал

Количество VLAN 4094

Размер таблицы MAC адресов 32768

Количество правил ACL 128

Протоколы L2 резервирования RSTP; ERPS; MSTP; STP

Количество multicast групп 1000

L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации 4096

Протоколы маршрутизации RIP; OSPF; IS-IS; Static route

Поддержка MPLS Нет

PoE

Поддержка PoE Да

Стандарт PoE 802.3at; 802.3af

PoE бюджет, W 400

Управление и мониторинг

Управление и мониторинг CLI, WEB

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C от -5 до 50

Система охлаждения Активная

Доп. описание

1. Кнопка переключения режимов	2. 24 порта 10/100/1000 BaseT
3. 4 порта GE SFP	4. Консольный порт
5. Кнопка сброса настроек	6. Точка заземления
7. Гнездо для крепления кабеля питания	8. Разъем подключения к блоку питания