

Коммутатор Huawei S5735-L24P4S-A-V2





Описание

Комплект поставки:

- Коммутатор в упаковке
- Крепления в стойку
- Документация

Функциональные устройства Huawei **CloudEngine S5735-L-V2** применяются для организации сетевого доступа и подключения рабочих мест к сети в корпоративных сетях. В основе серии — высокопроизводительная платформа нового поколения и универсальная платформа маршрутизации Huawei — (VRP). Благодаря этому сочетанию коммутаторы отличаются гибкостью организации сети Ethernet и многообразием методов защиты и контроля безопасности. Устройства поддерживают разные протоколы маршрутизации уровня 3, а также обеспечивают высокую производительность и расширенные возможности обработки сетевых услуг.

Особенности оборудования

- 24 медных портов доступа с поддержкой РоЕ+
- 4 оптических порта 1 Гб SFP
- Емкость коммутации 56 Гбит/сек
- Скорость пересылки пакетов 42 млн. пакетов/сек.

 1. Кнопка переключения режимов
 2. 24 порта 10/100/1000 BaseT

 3. 4 порта GE SFP
 4. Консольный порт

 5. Кнопка сброса настроект
 6. Точка заземления

 7. Гнездо для крепления кабеля питания
 8. Разъем подключения к блоку питания

Тип коммутатора

Тип коммутатора



OOO NAGTECH +998 55 508 0660 sales@nag.uz

Линейка Huawei S5735-S, S5735-L

Интерфейсы

Тип основных портов GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 24

Интерфейсы 1000BaseX SFP 4

Консольный порт RJ-45

Количество портов с поддержкой РоЕ 24

Количество основных портов 24

L2 функционал

Количество VLAN 4094

Размер таблицы МАС адресов 32768

Количество правил ACL 128

Протоколы L2 резервирования MSTP; ERPS; RSTP; STP

Количество multicast групп 1000

L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации 4096

Протоколы маршрутизации RIP; OSPF; IS-IS; Static route

Поддержка MPLS Heт

PoE

Поддержка РоЕ Да

Стандарт РоE 802.3at; 802.3af

РоЕ бюджет, W 400

Управление и мониторинг

Управление и мониторинг CLI, WEB

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C от -5 до 50

Система охлаждения Активная