

Коммутатор Huawei S6330-H48X6C (тестовый образец, возможны незначительные косметические дефекты)

S6330-H48X6C (уценка)

Описание

Коммутаторы S6330-H с функционалом подключения по 10 GE предназначены для организации корпоративных кампусных сетей, операторских сетей, а также сетей в государственных и образовательных учреждениях. Благодаря функционалу полной мобильности (Free Mobility) пользователи не заметят разницы в качестве сервисов, независимо от того, где они находятся, а технология сетевой виртуализации VXLAN позволит создать многоцелевую сеть. Решение CloudEngine S6330-H со встроенными средствами измерения состояния безопасности позволяет обнаруживать подозрительный трафик и мошеннические действия, которые угрожают безопасности сети. Технология Encrypted Communications Analytics позволяет выявить вредоносные коды, которые содержатся в зашифрованном трафике.

Ключевые особенности:

- Пропускная способность - 1,68Tbps
- Количество VLAN 4096
- Количество MAC - 384k
- Поддержка MPLS

Комплект поставки:

- Коммутатор
- 2 блока питания AC 600W
- Лицензия на активацию портов 100G
- Крепления

1. 48*1/10GE SFP+	2. 6*40/100GE QSFP28
3. Точка заземления	4. Слот карты памяти SSD
5. Консольный порт	6. Порт управления
7. USB порт	8. Кнопка сброса конфигурации
9. Модуль вентилятора 1	10. Модуль вентилятора 2
11. Модуль вентилятора 3	12. Модуль вентилятора 4
13. Блок питания 1	14. Блок питания 2

Общие

Функция изоляции портов	Да
Тип 10G интерфеса	SFP+
Размещение	Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора	Управляемый L3
-----------------	----------------

Интерфейсы

Тип основных портов	10GigabitEthernet SFP+
Интерфейсы 10GBase-X SFP+	48
Интерфейсы 40GBase-X	6
Интерфейсы 100GBase-X	6
Интерфейсы для стекирования	iStack
Количество основных портов	54

L2 функционал

Поддержка стекирования	Да
Количество VLAN	4096
Размер таблицы MAC адресов	384000
Количество правил ACL	6000
Количество multicast групп	4

L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации	32000
------------------------------	-------

Размер таблицы ARP 140000

Поддержка MPLS Да

Физические характеристики

Система охлаждения Активная

Питание

Hot Swap блоки питания Да