



Коммутатор Cisco Catalyst C1300-8T-E-2G

C1300-8T-E-2G(new)

Описание

Комплектация:

- Коммутатор - 1 шт
- Блок питания(внешний) - 1 шт

Крепления в комплект не входят.

Коммутаторы Cisco Catalyst 1300 серии - это фиксированные, управляемые L3 коммутаторы Gigabit Ethernet. Предназначенные для малого и среднего бизнеса. Подходят для развертывания вне коммутационного шкафа, использования на уровне доступа, для подключения конечных устройств(IP-телефон, камера, компьютер, принтер и т.д.)

В C1300 серии Cisco предлагает компактные коммутаторы на 8, 12 и 16 портов.

Основные особенности Cisco C1300 серии:

- Количество основных портов: 8, 12, 16, 24, 48. Работают на скорости до 10 Гбит/с
- Поддержка PoE+, стандарты 802.3af и 802.3at
- Возможность управлять IP трафиком. Поддерживается до 990 статических маршрутов и до 128 IP-интерфейсов. Протокол динамической маршрутизации RIPv2
- Поддержка до 4093 VLAN и до 1024 ACL правил
- Возможность стекировать до 8 коммутаторов
- Управление осуществляется через веб-интерфес, CLI
- Объем Flash памяти 512 МБ
- Объем DRAM памяти 1 Гб DDR4
- Объем буфера 1,5 МБ, 3 МБ, 8 МБ(в зависимости от модели)

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L3

Линейка Cisco

Catalyst 1300

Интерфейсы

Тип основных портов

GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100/1000BaseT

10



OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Интерфейсы 1000BaseX SFP	2
Из них комбо 10/100/1000BaseT 1000BaseX SFP	2
Консольный порт	USB type C RJ-45
Management порт	1000BaseT
Количество основных портов	8
Тип Uplink портов	GigabitEthernet Combo RJ45/SFP

Питание

Блоки питания	Внешний
Допустимое напряжение питания	100-240 VAC

L2 функционал

Поддержка стекирования	Нет
Количество VLAN	4093
Размер таблицы MAC адресов	16000
Количество правил ACL	1024
Протоколы L2 резервирования	RPVST; RSTP; MSTP; PVST
Агрегирование портов	LACP
Multicast	1024
Количество multicast групп	2000

L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации	990
Протоколы маршрутизации	RIP; RIPv2; Static route
Поддержка MPLS	Нет

PoE

Поддержка PoE	Нет
---------------	-----

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от 0 до 50
Система охлаждения	Пассивная
Размеры, мм	44 x 268 x 185



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Комплект поставки

Комплект поставки

- Коммутатор
- Блок питания
- Кабель питания