



Неуправляемый PoE коммутатор, 8 портов GE PoE 110W + 2 порта uplink GE SFP

S1500-8P2S

Описание

Неуправляемый PoE коммутатор, 8 портов GE PoE 110W + 2 порта uplink GE SFP

Общие

Функция изоляции портов	Да
Размещение	Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора	Неуправляемый
-----------------	---------------

Интерфейсы

Тип основных портов	GigabitEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100/1000BaseT	8
Интерфейсы 1000BaseX SFP	2
Количество портов с поддержкой PoE	8
Количество основных портов	8
Тип Uplink портов	GigabitEthernet RJ45

Питание

Напряжение питания	~220V AC
Блоки питания	Встроенный

L2 функционал

Количество VLAN	4094
-----------------	------



OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Размер таблицы MAC адресов 2000

PoE

Поддержка PoE Да

Стандарт PoE 802.3af; 802.3at

PoE бюджет, W 110

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C от 0 до 50

Система охлаждения Пассивная

Встроенная грозозащита на портах 4kV

Размеры, мм 200*161*44