



Неуправляемый PoE коммутатор, 16 портов GE PoE 180W + 2 порта uplink GE SFP

S1500-16P2S

Описание

Неуправляемый PoE коммутатор, 16 портов GE PoE 180W + 2 порта uplink GE SFP

Общие

Функция изоляции портов	Да
Размещение	Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора	Неуправляемый
-----------------	---------------

Интерфейсы

Тип основных портов	GigabitEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100/1000BaseT	16
Интерфейсы 1000BaseX SFP	2
Количество портов с поддержкой PoE	16
Количество основных портов	16
Тип Uplink портов	GigabitEthernet RJ45

Питание

Напряжение питания	~220V AC
Блоки питания	Встроенный

L2 функционал

Количество VLAN	4094
-----------------	------



OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Размер таблицы MAC адресов 8000

PoE

Поддержка PoE Да

Стандарт PoE 802.3at; 802.3af

PoE бюджет, W 180

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C от 0 до 50

Система охлаждения Пассивная

Встроенная грозозащита на портах 4kV

Размеры, мм 440*204*44