



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz



Промышленный управляемый PoE коммутатор L2+, 4 порта GE PoE 120W + 2 порта uplink GE SFP

IES200-V25-2S4P

Описание

Промышленный управляемый PoE коммутатор L2+, 4 порта GE PoE 120W + 2 порта uplink GE SFP

Общие

Функция изоляции портов

Да

Размещение

Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L2+

Интерфейсы

Тип основных портов

GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100/1000BaseT

4

Интерфейсы 1000BaseX SFP

2

Количество портов с поддержкой PoE

4

Количество основных портов

4

Тип Uplink портов

GigabitEthernet SFP

Питание

Напряжение питания

~220V AC

Блоки питания

Встроенный

L2 функционал

Поддержка стекирования

Нет

Количество VLAN	4094
Размер таблицы MAC адресов	8000
Протоколы L2 резервирования	RSTP; MSTP; EAPS; ERPS; STP

PoE

Поддержка PoE	Да
Стандарт PoE	802.3at; 802.3af
PoE бюджет, W	180

Индустриальное исполнение

Индустриальное исполнение	IP40
---------------------------	------

L3 функционал

Поддержка MPLS	Нет
----------------	-----

Управление и мониторинг

Управление и мониторинг	CLI,WEB
-------------------------	---------

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от 0 до 50
Система охлаждения	Пассивная
Встроенная грозозащита на портах	4kV
Размеры, мм	175*130*55