



Промышленный управляемый PoE коммутатор L2+, 8 порта GE PoE 240W + 2 порта uplink GE SFP

IES200-V25-2S8P

Описание

Промышленный управляемый PoE коммутатор L2+, 8 порта GE PoE 240W + 2 порта uplink GE SFP

Общие

Функция изоляции портов	Да
Размещение	Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора	Управляемый L2+
-----------------	-----------------

Интерфейсы

Тип основных портов	GigabitEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100/1000BaseT	8
Интерфейсы 1000BaseX SFP	2
Количество портов с поддержкой PoE	4
Количество основных портов	4
Тип Uplink портов	GigabitEthernet SFP

Питание

Напряжение питания	~220V AC
Блоки питания	Встроенный

L2 функционал

Количество VLAN	4094
-----------------	------



OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Размер таблицы MAC адресов 8000
Протоколы L2 резервирования MSTP; RSTP; STP; ERPS; EAPS

PoE

Поддержка PoE Да
Стандарт PoE 802.3at; 802.3af
PoE бюджет, W 240

Индустриальное исполнение

Индустриальное исполнение IP40

Управление и мониторинг

Управление и мониторинг CLI,WEB

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C от 0 до 50
Система охлаждения Пассивная
Встроенная грозозащита на портах 4kV
Размеры, мм 165*130*65